

Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:13

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/monitor-wideodomofonu-hikvision-ds-kh9510-wte1b-p-23755.html>



MONITOR WIDEODOMOFONU HIKVISION DS- KH9510-WTE1(B)

Cena	3 250,89 zł
Numer katalogowy	51266
Kod producenta	DS-KH9510-WTE1(B)
Kod EAN	6931847164768
Rodzaj ekranu	kolorowy IPS LCD
Wymiar monitora	254×26,65×166 mm (10.0"×1.05"×6.54")
Wbudowana pamięć	Tak
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	Nie
Rozdzielczość ekranu	1024×600
Wielkość ekranu	10"
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	Tak
Typ monitora	Głośnomówiący
Współpraca z systemami	współpraca: II generacja wideodomofonów IP
Przekątna ekranu	10.1 cali
Napięcie zasilacza	12 V
Obsługa bramy wjazdowej	Tak
Obsługa kilku wejść	Tak

Opis produktu

MONITOR WIDEODOMOFONU HIKVISION DS-KH9510-WTE1(B)

Model: DS-KH9510-WTE1(B)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY MONITORA:

-
- **Kolorowy ekran dotykowy** o przekątnej 10,1"
 - Rozdzielczość: **1024 x 600**
 - **Obsługa instalacji aplikacji dla systemu Android**
 - **Otwarta platforma umożliwiająca integrację z oprogramowaniem innych firm**
 - **Wbudowany moduł Wi-Fi**
 - **Wideodomofon i podgląd na żywo w telefonie komórkowym przez cały dzień**
 - Wbudowana funkcja **Hik-Connect** umożliwiająca kompleksowe zarządzanie
 - **Bezprzewodowy panel włamaniowy** - do zarządzania na miejscu

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA:

- **HIKVISION DS-KH9510-WTE1** to monitor dedykowany do obsługi systemów wideodomofonowych IP marki Hikvision drugiej generacji.
- **Monitor oparty jest na systemie Android** przez co korzystanie z urządzenia staje się jeszcze bardziej intuicyjne.
- **Model DS-KH9510-WTE1 pozwala na bezpośrednią rozmowę audio/wideo z osobami znajdującymi się przy stacji bramowej oraz komunikację interkomową** pomiędzy pozostałymi monitorami zainstalowanymi w systemie.
- Dzięki temu lokatorzy mogą bezpłatnie komunikować się między sobą.

Specyfikacja techniczna

System
Procesor

System operacyjny

Ekran
Rodzaj

Rozdzielczość

Sposób działania, obsługa

Regulacja jasności

Audio
Wejście

Wyjście

Standard kompresji

Bitrate

Poprawa jakości

Sieć
Ethernet

Obsługiwane protokoły

Wbudowane Wi-Fi

Alarm
Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs
Ethernet

RS-485

Ogólne
Pamięć

Pamięć flash

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

Wilgotność

Waga

Wymiary (szer./gł./wys.)

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com