Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/monitor-wideodomofonu-vidos-one-m2010-p-30387.html




# Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

| | |
|---|---|
| Cena | **1 377,60 zł** |
| Numer katalogowy | **23732** |
| Kod producenta | **M2010** |
| Kod EAN | **5907281207706** |
| Typ monitora | **Głośnomówiący** |
| Współpraca z systemami | **VIDOS ONE** |
| Przekątna ekranu | **7 cali** |
| Napięcie zasilacza | **12 V** |
| Obsługa bramy wjazdowej | **Tak** |
| Obsługa kilku wejść | **Tak** |
| Rodzaj ekranu | **LCD TFT** |
| Ilość przewodów kamera-monitor | **8 szt.** |
| Wymiar monitora | **200x140x25mm** |
| Wbudowana pamięć | **Tak** |
| Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD | **Tak** |
| Rozdzielczość ekranu | **1024x600** |
| Wielkość ekranu | **7''** |
| Obsługa dodatkowych kamer CCTV | **Tak** |

## Opis produktu

## Monitor wideodomofonu VIDOS ONE M2010

Model: M2010

### Przeznaczenie

**VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP**

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

**Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.**

Wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego VIDOS ONE. **Monitor umożliwia komunikację ze stacją bramową, podgląd obrazu ze wszystkich kamer IP w systemie oraz zarządzanie czujnikami alarmowymi zintegrowanymi z wideodomofonem.**

**Multimedialny monitor** wyposażony jest w **7″ dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości. Wielojęzyczne, intuicyjne menu** ekranowe umożliwia zarządzanie całym systemem z jednego miejsca.

**Wbudowany slot na kartę microSD pozwala na zapisywanie obrazów z wizyt gości i podglądu z kamer, który jest dostępny bez wywołania ze stacji bramowej.**

Łączność WI-FI umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie urządzenia w pomieszczeniach gdzie nie ma doprowadzonej infrastruktury sieciowej.

Monitor współpracuje i jest całkowicie konfigurowalny przy użyciu programu VIDOS ONE PC.

Kompatybilny z aplikacją na urządzenia mobilne VIDOS ONE

Ponadczasowy, skromny design trafi w niemal każdy gust i doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza.

## Specyfikacja :

- **Monitor:** głośnomówiący
- **Ekran :** 7″ dotykowy TFT LCD 1024×300pt
- **Wbudowany moduł Wi-Fi** – IEEE 802.11 b/g/n
- **Płynna regulacja parametrów monitora:** jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy
- **Automatyczna rejestracja obrazu** z kamery podczas połączenia
- **Rejestracja wiadomości głosowych** pozostawionych przez gości
- **Interkom** wewnętrzny
- **Lista lokatorów** oraz chronologiczny rejestr zdarzeń
- **Podgląd obrazu** ze stacji bramowych i kamer IP
- **Funkcje:** SOS / nie przeszkadzać
- **Komunikacja dwukierunkowa ” duplex „**
- **Wbudowany system redukcji echa**
- **Wejścia alarmowe** 8
- **Wyjścia alarmowe:** 2
- **Interfejs** RS-485
- **Urządzenie działa w oparciu o protokoły** TCP/IP, SIP, RTSP
- **Wbudowana pamięć** 128MB
- **Obsługa kart microSD do 32GB** ( brak w zestawie)
- **Program do zarządzania :** VIDOS ONE PC
- **Aplikacja mobilna** : VIDOS ONE
- **Zasilanie:** DC 12V lub IEEE 802.3af PoE
- **Interfejs Ethernet: 1x RJ45 10/100 Base-T**
- **Zakres temperatur pracy**: -10° C ~ + 55° C
- **Zalecana wilgotność otoczenia :** – 10% ~ 90%
- **Pobór mocy:** ≤6W
- **Dostępne języki**: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
- **Wymiary:** 200x140x25mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl