

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9733pl-ver2-51-dcssdscr-p-30452.html>



Multiswitch Unicable II Johansson 9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

Cena	319,00 zł
Numer katalogowy	23216
Kod producenta	9733PL
Kod EAN	5404041102146
DiSEqC	2.0
Rodzaj zasilacza	Zewnętrzny
Tłumienie	Tłumienie odgałęzienia SAT: 0 dB AGC, Tłumienie odgałęzienia TV: -7 dB, Tłumienie przelotowe: - 2.0 dB SAT, -2.5 dB TV,
Ilość wejść	5 szt.
Ilość wyjść	5 szt.

Opis produktu

Multiswitch Unicable II Johansson 9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

Model: 9733PL

Przeznaczenie

Urządzenie szczególnie polecane w sytuacjach, gdy chcielibyśmy rozbudować istniejącą instalację multiswitchową jak najmniejszym kosztem do 16 niezależnych sygnałów obsługujących technologię jednokablową.

Specyfikacja techniczna:

- Wejścia: 4 + 1
- Wyjścia: 4 + 1
- Częstotliwość [MHz]: 5 - 862 / 290 - 2340
- Częstotliwość wyjściowa odbiornika [MHz]: 5 - 862 / 950 - 2150
- Strata sygnału na przelocie [dB]: 2.5/2
- Ilość wyjść dCSS/dSCR: 1
- Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR: 75 Ohm, gniazdo typu F (żeńskie)
- dCSS/dSCR UBs: 16
- Poziom wyjściowy dCSS/dSCR [dBuV]: 85
- Straty w kanale zwrotnym [dB]: ≥ 8 dB (typ 12)
- Straty na odgałęzieniu: brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia)

-
- Strata sygnału DVB-T/kablowy [dB]: -7
 - Pasma i wybór polaryzacji: Napięcie uniwersalnego konwertera, DiseqC 1.0 (jednokierunkowy), DiseqC 2.0 (dwukierunkowy), standard EN 50494 (SCD), standard EN 50607 (SCD 2), SKY UK standard
 - Maksymalny pobór prądu: < 320mA @ 13 Volt
 - Zasilanie: z odbiornika STB, power inserter, lub z wejścia (VL&VH)
 - Power inserter (2460 + 9669 dostępne osobno): 3A max, 20V
 - Wymiary [mm]: 92x90x40