Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:10

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/multiswitch-unicable-ii-johansson-9733pl-ver2-51-dcssdscr-p-30452.html



Multiswitch Unicable II Johansson 9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

Cena	**319,00 zł**
Numer katalogowy	**23216**
Kod producenta	**9733PL**
Kod EAN	**5404041102146**
Ilość wejść	**5 szt.**
Ilość wyjść	**5 szt.**
DiSEqC	**2.0**
Rodzaj zasilacza	**Zewnętrzny**
Tłumienie	**Tłumienie odgałęzienia SAT: 0 dB AGC, Tłumienie odgałęzienia TV: -7 dB, Tłumienie przelotowe: - 2.0 dB SAT, -2.5 dB TV,**

Opis produktu

Multiswitch Unicable II Johansson 9733PL ver.2 - 5/1 dCSS/dSCR

Model: 9733PL

Przeznaczenie

Urządzenie szczególnie polecane w sytuacjach, gdy chcielibyśmy rozbudować istniejącą instalację multiswichową jak najmniejszym kosztem do 16 niezależnych sygnałów obsługujących technologię jednokablową.

Specyfikacja techniczna:

- Wejścia: 4 + 1
- Wyjścia: 4 + 1
- Częstotliwość [MHz]: 5 - 862 / 290 - 2340
- Częstotliwość wyjściowa odbiornika [MHz]: 5 - 862 / 950 - 2150
- Strata sygnału na przelocie [dB]: 2.5/2
- Ilość wyjść dCSS/dSCR: 1
- Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR: 75 Ohm, gniazdo typu F (żeńskie)
- dCSS/dSCR UBs: 16
- Poziom wyjściowy dCSS/dSCR [dBuV]: 85
- Straty w kanale zwrotnym [dB]: >= 8 dB (typ 12)
- Straty na odgałęzieniu: brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia)

- Strata sygnału DVB-T/kablowy [dB]: -7
- Pasmo i wybór polaryzacji: Napięcie uniwersalnego konwertera, DiseqC 1.0 (jednokierunkowy), DiseqC 2.0 (dwukierunkowy), standard EN 50494 (SCD), standard EN 50607 (SCD 2), SKY UK standard
- Maksymalny pobór prądu: < 320mA @ 13 Volt
- Zasilanie: z odbiornika STB, power inserter, lub z wejścia (VL&VH)
- Power inserter (2460 + 9669 dostępne osobno): 3A max, 20V
- Wymiary [mm]: 92x90x40