Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ochronnik-kamer-speed-dome-opsd-5-p-32995.html

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Cena	**117,05 zł**
Numer katalogowy	**6399**
Kod producenta	**OPSD-5**
Zabezpieczana linia	**Zasilająca**
Ilość kanałów	**1 szt.**
Typ złącza	**Zaciski kablowe**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**120 x 91 x 37 mm**

Opis produktu

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Model: OPSD-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Urządzenie zabezpiecza**: Tor wideo(sygnał niesymetryczny lub symetryczny) RS-485 Zasilanie 12V DC Zasilanie 24V AC
- **Typ złącz**: Zaciski kablowe
- **TOR WIDEO**:
- **Napięcie ochrony wideo (żyła-żyła)**: > 2.4 V
- **Napięcie ochrony doziemnej wideo (żyła-uziemienie)**: > 18.4 V
- **Maksymalny prąd wyładowczy toru VIDEO**: 5 kA
- **Impedancja szeregowa żyły wideo**: 1 Ω
- **Pojemność dla wideo**: < 7 pF
- **Czas zadziałania dla wideo**: 15 ns
- **RS-485**:
- **Napięcie ochrony RS-485 (żyła-żyła)**: > 8.2 V
- **Napięcie ochrony doziemnej RS-485 (żyła-uziemienie)**: > 19.4 V
- **Czas zadziałania RS-485**: 15 ns
- **Maksymalna wartość impulsu prądu RS-485 (t=8.3ms)**: 30 A
- **ZASILANIE 12V/DC**:
- **Napięcie ochrony dla zasilania 12V DC (żyła-żyła)**: > 15 V
- **Napięcie ochrony doziemnej zasilania 12V DC (żyła-uziemienie)**: > 47 V
- **Maksymalny prąd wyładowczy 12V DC**: 5 kA
- **Czas zadziałania dla zasilania 12V DC**: 15 ns
- **ZASILANIE 24V/AC**:
- **Napięcie ochrony dla zasilania 24V AC (żyła-żyła)**: > 36 V

- **Napięcie ochrony doziemnej zasilania 24V AC (żyła-uziemienie)**: > 47 V
- **Maksymalny prąd wyładowczy 24V AC**: 5 kA
- **Czas zadziałania dla zasilania 24V AC**: 15 ns
- **Temperatura pracy / wilgotność względna**: -50 °C ... 55 °C / < 95 %
- **Wymiary / waga**: 120 x 91 x 37 mm / 0.11 kg