

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ochronnik-kamer-speed-dome-opsd-5-p-32995.html>



OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Cena	117,05 zł
Numer katalogowy	6399
Kod producenta	OPSD-5
Zabezpieczana linia	Zasilająca
Ilość kanałów	1 szt.
Typ złącza	Zaciski kablowe
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	120 x 91 x 37 mm

Opis produktu

OCHRONNIK KAMER SPEED DOME OPSD-5

Model: OPSD-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Urządzenie zabezpiecza:** Tor wideo(sygnał niesymetryczny lub symetryczny) RS-485 Zasilanie 12V DC Zasilanie 24V AC
- **Typ złącz:** Zaciski kablowe
- **TOR WIDEO:**
 - **Napięcie ochrony wideo (żyła-żyła):** > 2.4 V
 - **Napięcie ochrony doziemnej wideo (żyła-uziemienie):** > 18.4 V
 - **Maksymalny prąd wyładowczy toru VIDEO:** 5 kA
 - **Impedancja szeregową żyły wideo:** 1 Ω
 - **Pojemność dla wideo:** < 7 pF
 - **Czas zadziałania dla wideo:** 15 ns
- **RS-485:**
 - **Napięcie ochrony RS-485 (żyła-żyła):** > 8.2 V
 - **Napięcie ochrony doziemnej RS-485 (żyła-uziemienie):** > 19.4 V
 - **Czas zadziałania RS-485:** 15 ns
 - **Maksymalna wartość impulsu prądu RS-485 (t=8.3ms):** 30 A
- **ZASILANIE 12V/DC:**
 - **Napięcie ochrony dla zasilania 12V DC (żyła-żyła):** > 15 V
 - **Napięcie ochrony doziemnej zasilania 12V DC (żyła-uziemienie):** > 47 V
 - **Maksymalny prąd wyładowczy 12V DC:** 5 kA
 - **Czas zadziałania dla zasilania 12V DC:** 15 ns
- **ZASILANIE 24V/AC:**
 - **Napięcie ochrony dla zasilania 24V AC (żyła-żyła):** > 36 V

-
- **Napięcie ochrony doziemnej zasilania 24V AC (żyła-uziemienie):** > 47 V
 - **Maksymalny prąd wyładowczy 24V AC:** 5 kA
 - **Czas zadziałania dla zasilania 24V AC:** 15 ns
 - **Temperatura pracy / wilgotność względna:** -50 °C ... 55 °C / < 95 %
 - **Wymiary / waga:** 120 x 91 x 37 mm / 0.11 kg