

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/panel-bramowy-dahua-vto6222e-p-p-22389.html>

Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P



Cena	2 990,13 zł
Numer katalogowy	53318
Kod producenta	VTO6222E-P
Kod EAN	6923172549297

Opis produktu

Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P

Model: VTO6222E-P

Specyfikacja

System	Główny procesor System operacyjny Typ przycisku Liczba przycisków	Wbudowany procesor Wbudowany system Linux Mechaniczny 16
Podstawowe	Typ ekranu Wyświetlacz Kamera Pole widzenia WDR Redukcja szumów Kompresja wideo Rozdzielczość wideo	Ekran bez dotyku 2,3" OLED 1/2,9" 2 MP CMOS H:140°, V:80°, D:160° 120 dB 3D NR H264, H265 Strumień główny: 720p, WVGA, D1, CIF Strumień pomocniczy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
	Liczba klatek na sekundę Kompensacja światła Tryb dzień/noc Kompresja audio Wejście audio Wyjście audio Tryb audio Wzmocnienie audio	25 fps Automatyczna biała dioda Kolorowy/BW G.711a, G.711u, PCM 1 Wbudowany głośnik Dwukierunkowy dźwięk Tłumienie echa/redukcja szumów

Cechy dodatkowe	Szybkość transmisji audio	cyfrowych 16 KHz, 16 bit
	Materiał	Aluminiowy panel z mechaniczną klawiaturą
Funkcje	Kamera	Kamera HD 2MP
	Obsługa użytkowników	Obsługuje do 5,000 użytkowników i 10,000 kart
	Metody odblokowania	Hasło, karta IC, zdalne odblokowanie
	Połączenie z czytnikami i kontrolerami	Przez Wiegand
	Zasilanie	12 VDC, 600 mA
	Klasa ochrony IP	IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
	Klasa odporności na uderzenia	IK08
	Zasilanie PoE	Standard PoE (wymaga przełącznika PSE 802.3.at)
	Tryb komunikacji	Cyfrowy, 2-przewodowy
	Tryby odblokowania	Karta, hasło, zdalne
RFID	Typ karty	Karta Mifare
	Automatyczne zdjęcie	Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym)
	Nagrywanie wideo	Brak; Tak (wymagana karta SD w monitorze)
	Pamięć	Obsługa kart Micro SD do 256 GB
	Konfiguracja przez przeglądarkę	Tak
	Typ modulacji	AM
	Zakres częstotliwości	13,56 MHz
	Maksymalna moc transmisji	42 dBuA/m @10m
	Zasięg odczytu kart	0 cm-3 cm (0"-1,18")
	Materiał obudowy	Aluminium
Wydajność	Pojemność kart	10
Pojemność	Numer modelu	DHI-VTO6222E-P
Model	Rodzaj urządzenia	Dwukablowa stacja drzwiowa IP dla mieszkań
Interfejsy	RS-485	1
	Wiegand	1
	Wejście alarmowe	1
	Wyjście alarmowe	1
	Wyjście zasilania	1 port, 12 V / 600 mA
	Przycisk dzwonka	1
	Przycisk wyjścia	1
	Sterowanie zamkiem	1
	Port sieciowy	1 x port RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps
	Alarm sabotażowy	Tak
Alarm	Kolor	Srebrny
	Zasilanie	48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
	Adapter zasilania	Opcjonalny
	Montaż	Montaż podtynkowy; Montaż powierzchniowy
	Certyfikaty	CE
	Akcesoria	Puszka montażowa podtynkowa (opcjonalna); Puszka montażowa natynkowa (opcjonalna)
	Wymiary produktu	200,0 mm x 98,0 mm x 35,4 mm (7,87" x 3,86" x 1,39")
	Klasa ochrony	IK08, IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
	Zakres temperatury pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
	Wilgotność pracy	10%-90% (RH), bez kondensacji
Środowisko pracy	Środowisko pracy	Zewnętrzne
Zużycie energii	Wysokość pracy	Do 3000 m (9842,52 ft)
	Zużycie energii	≤ 5 W (tryb czuwania), ≤ 7 W (tryb pracy)
	Waga brutto	657 g (1,45 lb)
	Temperatura przechowywania	0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
	Wilgotność przechowywania	30%-75% (RH)

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com

