Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/panel-bramowy-dahua-vto6222e-p-p-22389.html



Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P

Cena	**2 990,13 zł**
Numer katalogowy	**53318**
Kod producenta	**VTO6222E-P**
Kod EAN	**6923172549297**

Opis produktu

Panel bramowy DAHUA VTO6222E-P

Model: VTO6222E-P

Specyfikacja

System	Główny procesor	Wbudowany procesor
	System operacyjny	Wbudowany system Linux
	Typ przycisku	Mechaniczny
	Liczba przycisków	16
Podstawowe	Typ ekranu	Ekran bez dotyku
	Wyświetlacz	2,3" OLED
	Kamera	1/2,9" 2 MP CMOS
	Pole widzenia	H:140°, V:80°, D:160°
	WDR	120 dB
	Redukcja szumów	3D NR
	Kompresja wideo	H264, H265
	Rozdzielczość wideo	Strumień główny: 720p, WVGA, D1, CIF Strumień pomocniczy: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
	Liczba klatek na sekundę	25 fps
	Kompensacja światła	Automatyczna biała dioda
	Tryb dzień/noc	Kolorowy/BW
	Kompresja audio	G.711a, G.711u, PCM
	Wejście audio	1
	Wyjście audio	Wbudowany głośnik
	Tryb audio	Dwukierunkowy dźwięk
	Wzmocnienie audio	Tłumienie echa/redukcja szumów

		cyfrowych
	Szybkość transmisji audio	16 KHz, 16 bit
Cechy dodatkowe	Materiał	Aluminiowy panel z mechaniczną klawiaturą
	Kamera	Kamera HD 2MP
	Obsługa użytkowników	Obsługuje do 5,000 użytkowników i 10,000 kart
	Metody odblokowania	Hasło, karta IC, zdalne odblokowanie
	Połączenie z czytnikami i kontrolerami	Przez Wiegand
	Zasilanie	12 VDC, 600 mA
	Klasa ochrony IP	IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
	Klasa odporności na uderzenia	IK08
	Zasilanie PoE	Standard PoE (wymaga przełącznika PSE 802.3.at)
Funkcje	Tryb komunikacji	Cyfrowy, 2-przewodowy
	Tryby odblokowania	Karta, hasło, zdalne
	Typ karty	Karta Mifare
	Automatyczne zdjęcie	Tak (wymagana karta SD w monitorze wewnętrznym)
	Nagrywanie wideo	Brak; Tak (wymagana karta SD w monitorze)
	Pamięć	Obsługa kart Micro SD do 256 GB
	Konfiguracja przez przeglądarkę	Tak
RFID	Typ modulacji	AM
	Zakres częstotliwości	13,56 MHz
	Maksymalna moc transmisji	42 dBuA/m @10m
Wydajność	Zasięg odczytu kart	0 cm–3 cm (0"–1,18")
	Materiał obudowy	Aluminium
Pojemność	Pojemność kart	10
Model	Numer modelu	DHI-VTO6222E-P
	Rodzaj urządzenia	Dwukablowa stacja drzwiowa IP dla mieszkań
nterfejsy	RS-485	1
	Wiegand	1
	Wejście alarmowe	1
	Wyjście alarmowe	1
	Wyjście zasilania	1 port, 12 V / 600 mA
	Przycisk dzwonka	1
	Przycisk wyjścia	1
	Sterowanie zamkiem	1
	Port sieciowy	1 × port RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps
Alarm	Alarm sabotażowy	Tak
Ogólne	Kolor	Srebrny
	Zasilanie	48 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af/at)
	Adapter zasilania	Opcjonalny
	Montaż	Montaż podtynkowy; Montaż powierzchniowy
	Certyfikaty	CE
	Akcesoria	Puszka montażowa podtynkowa (opcjonalna); Puszka montażowa natynkowa (opcjonalna)
	Wymiary produktu	200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
	Klasa ochrony	IK08, IP65 (wymagana uszczelka silikonowa)
Środowisko pracy	Zakres temperatury pracy	–40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)
	Wilgotność pracy	10%–90% (RH), bez kondensacji
	Środowisko pracy	Zewnętrzne
	Wysokość pracy	Do 3000 m (9842,52 ft)
Zużycie energii	Zużycie energii	≤ 5 W (tryb czuwania), ≤ 7 W (tryb pracy)
Waga	Waga brutto	657 g (1,45 lb)
Temperatura przechowywania	Zakres temperatury przechowywania	0 °C do +40 °C (+32 °F do +104 °F)
Wilgotność przechowywania	Wilgotność przechowywania	30%–75% (RH)

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com