Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:26

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/panel-bramowy-wideodomofon-bcs-line-bcs-pan1611s-s-p-22209.html



Panel bramowy wideodomofon BCS LINE BCS-PAN1611S-S

Cena	**2 360,37 zł**
Numer katalogowy	**53010**
Kod producenta	**BCS-PAN1611S-S**
Kod EAN	**5904890712935**

Opis produktu

Panel bramowy wideodomofon BCS LINE BCS-PAN1611S-S

Model: BCS-PAN1611S-S

Najważniejsze cechy

• Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnętrzny TCP/IP/SIP

• Przeznaczony do systemów IP, lub 2-wire IP (do wyboru):

-w trybie IP współpracuje ze switchami PoE (zalecane switche PoE BCS)

-w trybie 2-wire zasilanie, oraz transmisja sygnału za pomocą 2-przewodowej magistrali (wymaga adaptera BCS-ADIP-II/-III, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815)

• Przetwornik CMOS HD 1/2.9”, obiektyw 2mm

• Kąt widzenia kamery: 140°/80° (H/V)

• Wbudowany zamek kodowy, oraz czytnik zbliżeniowy 13.56MHz

• Wbudowane diody informacyjne

• Montaż: podtynkowy lub natynkowy za pomocą dedykowanej obudowy

• Zarządzanie za pomocą web service

• Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE: prywatny protokół, inne: Onvif lub RTSP

• Front wykonany ze stopu aluminium

• Wodoodporność: IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie, patrz: instrukcja)

• Wyjście przekaźnikowe NO/NC/COM

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-PAN1611S-S
Linia produktowa	BCS LINE
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Rodzaj systemu	IP, 2-wire IP
Wyjście alarmowe	Tak, do przyszłych zastosowań
Ilość przycisków wywołania	1
Czytnik zbliżeniowy	Tak, Mifare 13.56 MHz
Klawiatura	Nie
Ilość kodów otwarcia drzwi	Nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Tak
Przetwornik kamery	1/2.9''
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery (poziomo)	140°
Obiektyw panela	2.0
Regulacja obiektywu	Nie
Podświetlanie kamery	Białe LED
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	48V DC / PoE (802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN, magistrala 2-wire
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485	Tak, do podłączenia modułu BCS-MODKD2
Wyjście zasilające 12V	Tak, 12V DC 600 mA (wymagany switch PoE+)
Wyjście Wiegand	Tak
Kolor panela	Srebrny
Wymiary panela	200 × 98 × 35.4 mm
Waga panela	692 g
Sposób montażu	Natynkowy / podtynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, wymaga instalacji wideomonitora
Materiał wykonania	Stop aluminium
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK08
Max. pobór mocy	7 W
Ilość obsługiwanych lokali	1

Dane importera/producenta: BCS Sp. z o. o., Modularna 11, Warszawa, Polska, email: info@bcs.pl