

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/patchcord-skretka-solarix-cat6a-sftp-3m-szary-p-23736.html>

PATCHCORD SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A SFTP 3m szary



Cena	36,11 zł
Numer katalogowy	48392
Kod producenta	C6A-315GY-3MB
Kod EAN	8595684701869
Długość	3 m
Kategoria okablowania	kat. 6A

Opis produktu

PATCHCORD SKRĘTKA SOLARIX CAT.6A SFTP 3m szary

Model: C6A-315GY-3MB

Najważniejsze cechy - Solarix CAT.6A SFTP 3m

- **Wysoka kategoria 6A:** Gwarancja prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s, co usprawnia pracę w sieciach LAN.
- **Ekranowanie S/FTP:** Najlepsza ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi.
- **Trójmetrowa długość:** Optymalny zasięg do zastosowań domowych i biurowych.
- **Szary kolor:** Dyskretny, pasuje do każdego wnętrza, idealny do ukrycia pod listwami przypodłogowymi.
- **Elastyczna konstrukcja:** Łatwość instalacji nawet w trudno dostępnych miejscach.
- **Złącza RJ45:** Uniwersalna kompatybilność z szerokim zakresem urządzeń sieciowych.
- **Wysoka jakość wykonania:** Żyły miedziane o podwyższonej czystości, które zwiększają efektywność transmisji.
- **Solidna izolacja:** Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
- **Normy bezpieczeństwa:** Spełnia międzynarodowe standardy dotyczące okablowania strukturalnego.
- **Łatwy montaż:** Plug-and-play dla szybkiego przystosowania do pracy.

Specyfikacja techniczna:

- Kategoria: CAT6A
- Wspierane protokoły: 10GBaseT
- Długość : 3m
- Kolor: szary
- Ekranowanie: tak, podwójne SFTP
- Przewód: AWG26 Izolacja:
- Polietylen Powłoka: LSOH
- Rodzaj konektorów: RJ45/RJ45
- Rodzaj ochrony: non-snag-proof,

-
- Temperatura przechowywania:-20°C do 60°C
 - Temperatura pracy:-20°C do 60°C
 - Max. wilgotność pracy:93%

Specyfikacja techniczna - Solarix CAT.6A SFTP 3m

Parametr	Wartość
Nazwa modelu	Patchcord skrętka Solarix CAT.6A SFTP 3m szary non-snag-proof (C6A-315GY-3MB)
Producent	Solarix
Kategoria	CAT6A
Typ kabla	SFTP (każda para indywidualnie ekranowana folią Al + ogólny opłot)
Długość	3 m
Złącza	RJ45 / RJ45 (8P8C)
Powłoka styków	50 μ złota
Przewód	AWG26
Izolacja żył	Polietylen (PE)
Powłoka kabla	LSOH (niskodymowa, bezhalogenowa)
Kolor	Szary
Rodzaj ochrony	Non-snag-proof
Wspierane protokoły	10GBase-T
Temperatura przechowywania	-40 °C do +70 °C
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Maksymalna wilgotność	93%
Zastosowanie	Wewnętrzne połączenia 10G sieciowe

Dane importera/producenta: INTELEK.CZ Sp. z o.o., Aleja Krakowska 106, Warszawa, Polska, email: info@solarix.eu