Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/power-adapter-ubiquiti-poe-24v-1a-poe-24-24w-p-30988.html



POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 1A (POE-24-24W)

Cena	**59,00 zł**
Numer katalogowy	**14262**
Kod producenta	**POE-24-24W**
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1A**
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	**Tak**
Optyczna sygnalizacja pracy	**Tak**
Moc zasilacza	**24W**
Napięcie zasilające zmienne	**230V**
Napięcie wyjściowe	**24 V**
Klasa szczelności	**Tylko do zastosowań wewnętrznych**

Opis produktu

POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 1A (POE-24-24W)

Model: POE-24-24W

Najważniejsze cechy

- Napięcie wyjściowe 24V
- Max prąd wyjściowy 1000mA
- złącze RJ45 LAN - do podłączenia sieci
- złącze RJ45 PoE: - do podłączenia urządzenia
- przycisk RESET

Przeznaczenie

Zasilacz PoE o napięciu wyjściowym 24 V, prądzie wejściowym 1 A i mocy 24 W. Nadaje się między innymi do RouterBoardów, Alix, WispStation, Bulletów i wielu innych. Bardzo dobrze nadaje się do zasilania zarówno stacji klienckich CPE jak i stacji bazowych. Zasilacz posiada port fast Ethernet.

Specyfikacja techniczna

- **Wymiary**: 88x57x33 mm

- **Waga**: 135 g
- **Napięcie wyjściowe**: 24 V DC przy 1 A
- **Możliwość zdalnego resetu**: Tak
- **Przycisk reset**: Tak
- **Napięcie wejściowe**: 90 - 260 V AC przy 47 - 63 Hz
- **Sprawność**: 80+%
- **Tętnienie**: Maks. 1%
- **Częstotliwość przełączania**: 65 kHz
- **Dopuszczalna temperatura pracy**: Od 0 od 40 st. C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania**: Od -30 do 70 st. C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza**: 35%-95% niekondensująca
- **Złącza AC**: IEC-320 C6
- **Port LAN / PoE**: Ekranowane złącze RJ45

Prąd wejściowy

- 0,6 A przy 120 V AC
- 0,4 A przy 230 V AC

Prąd rozruchowy

- < 60 A przy 120 V AC
- < 120 A przy 230 V AC

Certyfikaty

- OEC 60950-1:2005+A1
- UL60950-1
- EN55022:2010, EN55024:2010
- FCC Class B

Dane importera/producenta: Ubiquiti International Holding B.V., Ekkersrijt 3102, CC Son, Holandia, email: support@ui.com