

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/power-adapter-ubiquiti-poe-24v-500ma-poe-24-12w-p-30318.html>



POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 500mA (POE-24-12W)

Cena	35,00 zł
Numer katalogowy	23717
Kod producenta	POE-24-12W
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Moc zasilacza	12W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Napięcie wyjściowe	24 V
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Tak
Prąd wyjściowy	500mA

Opis produktu

POWER ADAPTER UBIQUITI POE 24V 500mA (POE-24-12W)

Model: POE-24-12W

Najważniejsze cechy

- port Fast Ethernet
- Napięcie wyjściowe **24V**
- Max prąd wyjściowy **500mA**
- Złącze RJ45 LAN - do podłączenia sieci
- Złącze RJ45 PoE: - do podłączenia urządzeń
- Przycisk **RESET**

Przeznaczenie

Zasilacz PoE UBIQUITI o napięciu wyjściowym 24 V, prądzie wejściowym 500mA i mocy 12 W. Nadaje się między innymi do RouterBoardów, Alix, WispStation, Bulletów i wielu innych. Bardzo dobrze nadaje się do zasilania zarówno stacji klienckich CPE jak i stacji bazowych. Zasilacz posiada port fast Ethernet.

Specyfikacja techniczna

Napięcie wyjściowe	24 V DC przy 0.5 A
Dioda LAN (aktywność)	Tak
Gigabitowy port LAN	Tak
Możliwość zdalnego resetu	Tak
Przycisk reset	Tak
Napięcie wejściowe	90 - 260 V AC przy 47 - 63 Hz
Prąd wejściowy	0,3 A przy 120 V AC 0,2 A przy 240 V AC
Prąd rozruchowy	< 30 A przy 120 V AC < 60 A przy 230 V AC
Sprawność	Min. 75%
Tętnienie	Maks. 1%
Częstotliwość przełączania	50 kHz
Pary zasilające	4, 5+ 7, 8-
Złącze AC	IEC-320 C6
Wejście danych / PoE	Ekranowany port RJ45
Zgodności	IEC 60950-1:2005+A1 UL60950-1 EN55022 EN55024:2010 FCC Class B
Kabel AC z uziemieniem	USA, EU, AR, BR, UL, CCC, Mexico
Wymiary	87x44x29 mm
Waga	99,4 g
Dopuszczalna temperatura pracy	Od 0 do 40 st. C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	Od -30 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	35% - 95% niekondensująca

Dane importera/producenta: Ubiquiti International Holding B.V., Ekkersrijt 3102, CC Son, Holandia, email: support@ui.com