

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/power-adapter-ubiquiti-poe-48v-500ma-poe-48-24w-p-32934.html>



POWER ADAPTER UBIQUITI POE 48V 500MA (POE-48-24W)

Cena	65,00 zł
Numer katalogowy	5032
Kod producenta	POE-48-24W
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	Tak
Prąd wyjściowy	500mA
Zabezpieczenie przed przepięciami OLP	Tak
Optyczna sygnalizacja pracy	Tak
Moc zasilacza	24W
Napięcie zasilające zmienne	230V
Napięcie wyjściowe	48 V
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

POWER ADAPTER UBIQUITI POE 48V 500MA (POE-48-24W)

Model: POE-48-24W

Najważniejsze cechy

- Ekranowany port **RJ45**
- Napięcie wyjściowe 48V
- Max prąd wyjściowy 500mA
- Złącze RJ45 LAN - do podłączenia sieci
- Złącze RJ45 PoE: - do podłączenia urządzeń
- Sprawność **80+%**

Specyfikacja techniczna

Wymiary

88x57x33 mm

Waga

135,5 g

Napięcie wyjściowe

48 V DC przy 0,5 A

Napięcie wejściowe

90 - 260 V AC przy 47 - 63 Hz

Prąd wejściowy	0,6 A przy 120 V AC 0,4 A przy 230 V AC
Prąd rozruchowy	< 60 A przy 120 V AC < 120 A przy 230 V AC
Sprawność	80+%
Tętnienie wyjściowe	Maks. 1%
Częstotliwość przełączania	65 kHz
Dopuszczalna temperatura pracy	Od 0 do 40 st. C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	Od -30 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	35%-95% niekondensująca
Złącze AC	IEC-320 C6
Wejście LAN / PoE	Ekranowany port RJ45
Certyfikaty	IEC 60950-1:2005+A1 UL60950-1 EN5502-2010, EN55024:2010 FCC Class B

Dane importera/producenta: Ubiquiti International Holding B.V., Ekkersrijt 3102, CC Son, Holandia, email: support@ui.com