Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:53

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/prostownik-smart-volt-polska-6v12v24v-15a-a80-p-28704.html



Prostownik Smart Volt Polska 6V/12V/24V 15A A80

Cena	**144,00 zł**
Numer katalogowy	**31845**
Kod producenta	**6PRA12A824**
Kod EAN	**5903760240097**
Prąd ładowania	**Do 15 A**
Zabezpieczenie ładowarki	**Przed zwarciem, przeciążeniem i odwrotnym podłączeniem biegunów.**
Napięcie ładowania	**6V(2±7.4V)/12V(8V±14.5V)/24V(18V± 29V)**
Zasilanie ładowarki	**150VAC-250VAC**
Pojemność akumulatora	**bez ograniczeń**
Napięcie akumulatora	**6V/12V/24V**

Opis produktu

Prostownik Smart Volt Polska 6V/12V/24V 15A A80

Model: 6PRA12A824

Najważniejsze cechy

- **Automatyczna ładowarka przeznaczona do ładowania 6V i 12V kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych VRLA (AGM i GEL).**
- **Ciągły test systemu i przełączania ładowania w 4 trybach (Constant Voltage; Constant Current; Trickle Charge Modulation; Floating Charge Modulation)** regenerujujący akumulator.
- **Wielostopniowa ochrona baterii**, dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu zarządzania mikrokomputerowego.
- **Technologia modulacji szerokości impulsu (PWM)** pozwalająca na automatyczne ładowanie baterii w 4-stopniowym cyklu ładowania.
- Gwarancja, że baterie nie ulegną uszkodzeniu nawet w przypadku zasiarczenia baterii, braku gazu lub utraty elektrolitu.

Przeznaczenie

Prostownik SMART 6V/12V/24V15A A80to pierwsza na rynku ładowarka akumulatorów z mikroprocesorowym systemem kontroli i sterowania w technologii PWM z możliwością ładowania akumulatorów do 24V oraz

możliwością wyboru niestandardowych typów napięć akumulatorów. Dzięki inteligentnemu ustawieniu parametrów pozwala na regenerację rozładowanego akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Prąd ładowania:	0-15A
Napięcie wejściowe:	150VAC-250VAC
Napięcie wyjściowe:	6V/8V/12V/14V/16V/24V
Wymiary:	13,5cm/17,5cm/7,5cm
Waga:	0,95kg
Maksymalna moc wyjściowa:	250W
Częstotliwość napięcia wyjściowego:	50/60Hz
Napięcie ładowania:	6V(2±7.4V)/12V(8V±14.5V)/24V(18V± 29V)
Temperatura otoczenia:	-30°C do +50°C
Klasa ochronności:	IP 20

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl