Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przetwornica-napiecia-inverter-powerwalker-700-psw-p-25209.html



PRZETWORNICA NAPIĘCIA INVERTER PowerWalker 700 PSW

Cena	**899,99 zł**
Numer katalogowy	**44023**
Kod producenta	**INVERTER 700 PSW**
Kod EAN	**4260074977226**

Opis produktu

PRZETWORNICA NAPIĘCIA INVERTER PowerWalker 700 PSW

Model: INVERTER 700 PSW

PRZETWORNICA INVERTER PowerWalker 700 PSW - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Pełna fala sinusoidalna dla szerszegp zakresu zastosowań i trudnych warunków środowiskowych (0-50 stopni ?)
- Możliwość wyboru prądu ładowania 10A lub 15A
- Wysokowydajna konwersja DC-AC minimalizująca straty energii
- Wyświetlacz LCD do monitorowania statusu
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem
- Obsługa urządzeń domowych, małych i średnich firm, sprzętu biurowego, oświetleniowego, urządzeń silnikowych (takich jak bramy garażowe, rolety, wentylatory, klimatyzatory, pralki)
- Spełnia wymagania środowiska przemysłowego.

PRZETWORNICA INVERTER PowerWalker 700 PSW - PRZEZNACZENIE

PowerWalker Inverter 700 PSW to falownik z pełną falą sinusoidalną, oferujący możliwość wyboru wysokiego prądu ładowania dla akumulatorów o pojemności 100-150 Ah (zalecana pojemność), który będzie obsługiwał obciążenie przez długi czas.

Czytelny wyświetlacz LCD informuje o stanie urządzenia.

Produkt oferuje dwa tryby pracy z wąskim zakresem napięcia wejściowego, odpowiednim dla komputerów osobistych i innych delikatnych urządzeń oraz szerokim zakresem wejściowym, który może w wystarczającym stopniu obsługiwać urządzenia domowe.

PRZETWORNICA INVERTER PowerWalker 700 PSW - DANE TECHNICZNE:

Moc	500 W
Moc pozorna	700 VA
Gniazda wyjściowe	Schuko x1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	90 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 5 %
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12 V
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas transferu	10 - 20 ms
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Natężenie ładowarki	15
Oprogramowanie	Nie
Kolor	Szary Czarny
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 50 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	289 mm
Szerokość	290 mm
Wysokość	127 mm

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de