

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przetwornica-volt-polska-ips-13002600-12v-p-30264.html>



## PRZETWORNICA VOLT POLSKA IPS 1300/2600 12V

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cena                | <b>314,00 zł</b>          |
| Numer katalogowy    | <b>24289</b>              |
| Kod producenta      | <b>3IPSN26012</b>         |
| Kod EAN             | <b>5903293765562</b>      |
| Moc impulsowa       | <b>2600 W</b>             |
| Moc ciągła          | <b>1300 W</b>             |
| Gniazdo USB         | <b>Tak</b>                |
| Funkcja UPS         | <b>Nie</b>                |
| Funkcja prostownika | <b>Nie</b>                |
| Napięcie wyjściowe  | <b>230 V</b>              |
| Napięcie wejściowe  | <b>12 V</b>               |
| Postać fali         | <b>Sinus modyfikowany</b> |

### Opis produktu

## PRZETWORNICA VOLT POLSKA IPS 1300/2600 12V

Model: 3IPSN26012

### Najważniejsze cechy

- Model: IPS 2600N 12V
- Moc chwilowa: 2600W
- Moc ciągła: 1300W
- Napięcie akumulatora: 12V
- Postać fali: sinusoida modyfikowana

### Przeznaczenie

Elektroniczna przetwornica napięcia IPS N służy do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230 V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12 V lub 24 V. Przetwornice doskonale sprawdzają się w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

### Specyfikacja techniczna

|              |               |
|--------------|---------------|
| Model        | IPS 2600N 12V |
| Moc chwilowa | 2600W         |
| Moc ciągła   | 1300W         |

---

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie akumulatora          | 12V                                  |
| Napięcie wejściowe            | 10.5-15.5V                           |
| Napięcie wyjściowe            | 225-235V                             |
| Częstotliwość wyjściowa       | 50 HZ (+- 2 Hz)                      |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | > 120% IPS automatycznie się wyłączy |
| Prąd znamionowy               | 300mA                                |
| Sprawność                     | 0.92                                 |
| Zabezpieczenie podnapięciowe  | 10.7 V (+- 0.3 V)                    |
| Dopuszczalna temperatura      | -10 - 40oC                           |
| Wymiary                       | 255*160*70mm                         |
| Waga                          | 1.8kg                                |

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl