Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-ns100-tri-zelowany-czarny-rolka-100m-p-25508.html



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - rolka 100m

Cena	**202,36 zł**
Numer katalogowy	**2711K100**
Kod producenta	**NS100TRI GEL 556**
Kod EAN	**5904326350168**
Dielektryk	**4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)**
Średnica żyły wewnętrznej	**1.00 mm**
Impedancja	**75±3 Ω;**
Powłoka zewnętrzna	**6.8 mm, czarny PE**
Oplot	**96 żył x 0.12mm, drut Al + GEL**
Ekran ochronny	**folia Al/PET, grubość 0.04**

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 TRI ŻELOWANY CZARNY - rolka 100m

Model: NS100TRI GEL 556

Przeznaczenie

Kabel koncentryczny (zwany również współosiowym lub koaksjalnym) umożliwia transmisję sygnałów cyfrowych oraz sinusoidalnych w zakresie 20 Hz - 15 GHz. Jego zastosowanie służy do tworzenia połączeń przewodowych w instalacjach teleinformatycznych. Przewód dedykowany jest do **zewnętrznych/ziemnych** instalacji zbiorczych, indywidualnych, jak i multiswitchowych. Z powodzeniem może być implementowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM/DAB oraz telewizji satelitarnej DVB-S/S2. Znajduje również zastosowanie przy instalacjach telewizji przemysłowej CCTV.

Dzięki wysokiej jakości oraz zgodności z dyrektywami Unijnymi i wymogami dotyczącymi budownictwa **kabel NS100TRI GEL** z powodzeniem stosuje wielu instalatorów obsługujących montaż instalacji teleinformatycznych **na zewnątrz obiektów** przemysłowych, jak i deweloperskich, dbających o trwałość oraz bezpieczeństwo sieci.

Specyfikacja techniczna:

- **Rodzaj:** RG-6

- **Żyła wewnętrzna:** miedziana (CU), ø 1,00 ± 0,02 mm
- **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), ø 4,80 ± 0,02 mm
- **Ekran 1:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Oplot:** drut aluminiowy **z optycznym pokryciem 90%,** wypełniony **żelem**, 96x0,12 mm
- **Ekran 2:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Otulina zewnętrzna:** polietylen (PE), kolor czarny
- **Średnica przewodu:** ø 6,8 mm
- **Impedancja:** 75 ± 3 Ω
- **Klasa ekranowania:** A
- **Temperatura pracy:** -20 C ÷ +70 C
- **Temperatura układania:** 0 C ÷ +70 C
- **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
- **Przeznaczenie:** zewnętrzne
- **Zgodność z normami:** EN 50117 Klasa A/A+, 2011/65/EU;2015/863 (**RoHS 3**)
- **Długość:** 100 m
- **Marka:** CONOTECH

Dane importera/producenta: NOVISTA SP. Z O.O., Zaporoska 37B, Wrocław, Polska, email: novisat@novisat.pl