Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-ns100-trishield-rolka-100m-p-32368.html



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield - rolka 100m

Cena	**158,00 zł**
Numer katalogowy	**6937A**
Kod producenta	**NS100TRI 583**
Powłoka zewnętrzna	**6.8mm, biały PVC**
Oplot	**96 żył x 0.12mm, drut Al**
Ekran ochronny	**folia Al/PET, grubość 0.04**
Dielektryk	**4.8 ± 0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)**
Średnica żyły wewnętrznej	**1.13 mm**

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS100 Trishield - rolka 100m

Model: NS100TRI 583

PRZEZNACZENIE

Kabel koncentryczny, zwany także współosiowym lub koaksjalnym, jest idealnym rozwiązaniem do transmisji sygnałów cyfrowych i sinusoidalnych w szerokim zakresie od 20 Hz do 15 GHz. Jest on wykorzystywany w instalacjach teleinformatycznych do tworzenia połączeń przewodowych.

Doskonale sprawdza się w wewnętrznych instalacjach zbiorczych, indywidualnych oraz multiswitchowych. Może być z powodzeniem wykorzystywany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej **DVB-T**, radia **FM/DAB** oraz telewizji satelitarnej **DVB-S/S2**. Znajduje również zastosowanie przy instalacjach telewizji przemysłowej **CCTV;**

- końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych
- zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
- indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym

ZASTOSOWANIE

- Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.
- Zgodność z dyrektywą **ROHS**.
- Certyfikat Instytutu Łączności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Rodzaj:** RG-6
- **Żyła wewnętrzna:** miedziana (CU), ø 1,00 ± 0,02 mm
- **Izolacja żyły:** polietylen spieniany fizycznie azotem (FPE), ø 4,80 ± 0,02 mm
- **Ekran 1:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Oplot:** drut aluminiowy **z optycznym pokryciem 90%**, 96x0,12 mm
- **Ekran 2:** folia aluminium/PET (AL/PET), 0,04 mm
- **Otulina zewnętrzna:** polwinit (PVC), kolor biały
- **Średnica przewodu:** ø 6,8 mm
- **Impedancja:** 75 ± 3 Ω
- **Klasa palności:** Eca
- **Klasa ekranowania:** A
- **Temperatura pracy:** -20 C ÷ +70 C
- **Temperatura układania:** 0 C ÷ +70 C
- **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8
- **Przeznaczenie:** wewnętrzne
- **Zgodność z normami:** EN 13501-6:2014 (**CPR**), EN 50117 Klasa A/A+, EN 50575:2014 (**Eca**), 2011/65/EU;2015/863 (**RoHS 3**)
- **Długość:** 100 m
- **Marka: CONOTECH**

Dane importera/producenta: NOVISTA SP. Z O.O., Zaporoska 37B, Wrocław, Polska, email: novisat@novisat.pl