

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-ns50-tri-1m-p-30287.html>



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS50 TRI 1m

Cena	2,18 zł
Numer katalogowy	24586
Kod producenta	NS50 TRI 582
Impedancja	75 ± 3 Ohm
Powłoka zewnętrzna	Otulina zewnętrzna PVC biały (PVC): 6,8 mm
Oplot	Oplot drut aluminium (Al): 64x0,12 mm
Ekran ochronny	Ekran folia aluminium/PET (Al/PET): 0,04 mm
Dielektryk	Dielektryk spieniany fizycznie polietylen (PEG): 4,80 ± 0,02 mm
Średnica żyły wewnętrznej	0.75 mm

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY NS50 TRI 1m

Model: NS50 TRI 582

Przeznaczenie

- indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
- końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych, satelitarnych i stacjonarnych
- Instalacje zbiorcze, multiswitchowe
- Zastosowanie: Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.

Specyfikacja techniczna

- Żyła wewnętrzna miedziana (Cu): 0,80 ± 0,02 mm
- Dielektryk spieniany fizycznie polietylen (PEG): 4,80 ± 0,02 mm
- Ekran folia aluminium/PET (Al/PET): 0,04 mm
- Oplot drut aluminium (Al): 64x0,12 mm
- Optyczne pokrycie oplotem: 85%
- Ekran folia aluminium/PET (Al/PET): 0,04 mm
- Otulina zewnętrzna PVC biały (PVC): 6,8 mm
- Temperatura pracy: -20 C ÷ +70 C

-
- **Temperatura układania:** 0 C ÷ +70 C
 - **Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]:** >8

Dane importera/producenta: NOVISTA SP. Z O.O., Zaporoska 37B, Wrocław, Polska, email: novisat@novisat.pl