

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-rg6u-1m-p-32752.html>



## PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6U 1m

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                      | <b>1,64 zł</b>                                                                  |
| Numer katalogowy          | <b>1343</b>                                                                     |
| Kod producenta            | <b>RG6U NS-470</b>                                                              |
| Kod EAN                   | <b>5901721544093</b>                                                            |
| Impedancja                | <b>75 <math>\Omega</math> <math>\pm</math> 3 <math>\Omega</math></b>            |
| Powłoka zewnętrzna        | <b><math>\phi</math> 6.8mm biały PVC</b>                                        |
| Oplot                     | <b>48 żył x 0.12mm drut Al</b>                                                  |
| Ekran ochronny            | <b>folia Al. + polipropylen,<br/>grubość 0.04mm</b>                             |
| Dielektryk                | <b><math>\phi</math> 4.8 <math>\pm</math> 0.2mm,<br/>spieniony fizycznie PE</b> |
| Średnica żyły wewnętrznej | <b>1.00 mm</b>                                                                  |

### Opis produktu

## PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6U 1m

Model: RG6U NS-470

### PRZEZNACZENIE

- indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
- końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych

### ZASTOSOWANIE

Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa. Zgodność z dyrektywą ROHS.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Żyła wewnętrzna:** 1.02  $\pm$  0.02mm, FeCu
- **Dielektryk:** 4.8  $\pm$  0.02 mm PE spieniony fizycznie azotem (N)
- **Ekran:** folia Al/PET, grubość 0.04
- **Oplot:** 48 żył x 0.12mm, drut Al
- **Powłoka zewnętrzna:** 6.8mm, biały PVC
- **Impedancja charakterystyczna:** 75  $\pm$  3 Ohm
- **Pojemność jednostkowa:** 52  $\pm$  2 pF/m
- **Współczynnik skuteczności ekranowania:**  $\geq$  60 dB

---

Dane importera/producenta: NOVISTA SP. Z O.O., Zaporoska 37B, Wrocław, Polska, email: [novisat@novisat.pl](mailto:novisat@novisat.pl)