Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:18

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-triset-113-75-om-pezel-fca-klasa-a-1-134-86-8-100-db-p-32697.html



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB

Cena	**3,69 zł**
Numer katalogowy	**9370**
Kod producenta	**PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISET 113 ŻELOWANY**
Kod EAN	**5907634500683**
Impedancja	**Om 75 +/-3**
Powłoka zewnętrzna	**Grubość mm0,8 Średnica mm 6,8**
Oplot	**Materiał Aluminium Średnica drutu mm 0,12 +/-0,01 Liczba drutów szt 24 x 7 Kąt nawinię stonie 23**
Ekran ochronny	**Szerokość mm 18**
Dielektryk	**Dielektryk fizycznie spieniany Grubość dielektryka mm 1,83+/-0,05 Średnica dielektryka mm4,8**
Średnica żyły wewnętrznej	**1.13 mm**

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB

Model: PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISET 113 ŻELOWANY

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- niska tłumienność

- znakomite dopasowanie
- wysoka skuteczność ekranowania
- powłoka PE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Rdzeń miedziany**:
- **Średnica rdzenia**: mm,1,13,+/- 0,03
- **Dielektryk fizycznie spieniany**:
- **Grubość dielektryka**: mm,1,83,+/-0,05
- **Średnica dielektryka**: mm,4,8,+/-0,1
- **Owalność (odkształcenie od przekroju kołowego)**: ,+/-2%
- **Folia Aluminiowa/Pet/Folia Aluminiowa 9+23+9um**:
- **Szerokość**: mm,18,+/-0,3
- **Zakładka**: mm,>3,+/-0,5
- **Grubość**: um,46,+/-3
- **Materiał**: Aluminium
- **Średnica drutu**: mm,0,12,+/-0,01
- **Liczba drutów**: szt,24 x 7,
- **Kąt nawinięcia**: stopnie,23,
- **Płaszcz zewnętrzny**:
- **Materiał**: PE
- **Grubość**: mm,0,8,+/-0,1
- **Średnica**: mm,6,8,+0,20/-0,05
- **Kolor**: ,czarny,
- **Parametry elektryczne**:
- **Rezystancja kabla w temperaturze 20 stopni C**: Om/km,16,85,+/-0,5
- **Pojemność**: pF/m,52,+/-1,5
- **Rezystancja izolacji**: MOm/km,2000,+/-3%
- **Impedancja**: Om,75,+/-3
- **Współczynnik skrócenia fali**: %,84,+/-1

Dane importera/producenta: DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski s.j., Ciepłownicza 40, Kraków, Polska, email: dipol@dipol.com.pl