

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przewod-koncentryczny-triset-113-75-om-pezel-fca-klasa-a-1-134-86-8-100-db-rolka-100m-p-29375.html>



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - rolka 100m

Cena	298,00 zł
Numer katalogowy	9370K
Kod producenta	PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET 113 ŻELOWANY
Impedancja	Om 75 +/-3
Powłoka zewnętrzna	Grubość mm0,8 Średnica mm 6,8
Oplot	Materiał Aluminium Średnica drutu mm 0,12 +/-0,01 Liczba drutów szt 24 x 7 Kąt nawinię stonie 23
Ekran ochronny	Szerokość mm 18
Dielektryk	Dielektryk fizycznie spieniany Grubość dielektryka mm 1,83+/-0,05 Średnica dielektryka mm4,8
Średnica żyły wewnętrznej	1.13 mm

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - rolka 100m

Model: PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET 113 ŻELOWANY

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- niska tłumienność
- znakomite dopasowanie
- wysoka skuteczność ekranowania

-
- powłoka PE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Rdzeń miedziany:**
- **Średnica rdzenia:** mm,1,13,+/- 0,03
- **Dielektryk fizycznie spieniany:**
- **Grubość dielektryka:** mm,1,83,+/-0,05
- **Średnica dielektryka:** mm,4,8,+/-0,1
- **Owalność (odkształcenie od przekroju kołowego):** ,+/-2%
- **Folia Alumiiniowa/Pet/Folia Alumiiniowa 9+23+9um:**
- **Szerokość:** mm,18,+/-0,3
- **Zakładka:** mm,>3,+/-0,5
- **Grubość:** um,46,+/-3
- **Materiał:** Aluminium
- **Średnica drutu:** mm,0,12,+/-0,01
- **Liczba drutów:** szt,24 x 7,
- **Kąt nawinięcia:** stopnie,23,
- **Płaszcz zewnętrzny:**
- **Materiał:** PE
- **Grubość:** mm,0,8,+/-0,1
- **Średnica:** mm,6,8,+0,20/-0,05
- **Kolor:** ,czarny,
- **Parametry elektryczne:**
- **Rezystancja kabla w temperaturze 20 stopni C:** Om/km,16,85,+/-0,5
- **Pojemność:** pF/m,52,+/-1,5
- **Rezystancja izolacji:** MOm/km,2000,+/-3%
- **Impedancja:** Om,75,+/-3
- **Współczynnik skrócenia fali:** %,84,+/-1

Dane importera/producenta: DIPOL Gołaszewski, Gwizdała, Waśniowski s.j., Ciepłownicza 40, Kraków, Polska, email: dipol@dipol.com.pl