Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:58

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przewodowy-dwupolowy-wlacznik-swiatla-i-rolet-bialy-wsz-22mp-tech-sterowniki-p-24484.html



Przewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet biały WSZ-22MP Tech Sterowniki

Cena	**849,00 zł**
Numer katalogowy	**46142**
Kod producenta	**WSZ-22mP**
Kod EAN	**5902479666815**

Opis produktu

Przewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet biały WSZ-22MP Tech Sterowniki

Model: WSZ-22mP

Przeznaczenie

Zmień tradycyjne włączniki ścienne na szklane i stylowe z serii DOUBLE by móc sterować nie tylko oświetleniem, ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu SINUM. Podwójny dwupolowy włącznik dotykowy wyposażony w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwia sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami podłączonym do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji (1 przycisk wirtualny - środkowy, z możliwością zaprogramowania do sterowania dowolnym urządzeniem lub 3 obwodem świetlnym).

Dodatkowo wyposażony jest w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwiające sterowanie roletami w górę i w dół podłączonymi do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji. Po dodaniu i zaprogramowaniu włącznika WSZ w centrali sterującej Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z użyciem włącznika świateł i rolet. Świeci zbyt ostre słońce lub chcesz poczuć się jak w kinie by oglądnąć film? Teraz to proste! Połącz włącznik rolet do systemu SINUM i steruj roletami z każdego miejsca, a także wykonuj odpowiednie automatyzacje i sceny zależne od warunków oświetleniowych. Dzięki centrali Sinum możesz dowolnie konfigurować zależności według swoich potrzeb.

Łączność z centralą Sinum odbywa się przewodowo za pośrednictwem protokołu TECH SBUS.

Charakterystyka:

- komunikacja przewodowa TECH SBUS
- dotykowe klawisze
- włączanie/wyłączanie oświetlenia
- 2 przekaźniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia

- 2 przekaźniki do sterowania kierunkami podnoszenia i opuszczania rolet
- możliwość zmiany koloru podświetlania i trybu wyświetlania
- możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%
- tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja przewodowa TECH SBUS
- Wysokość 84,7 mm
- Szerokość 164 mm
- Głębokość 37,2 mm
- Zasilanie 24 V DC
- Pobór mocy 1 W
- Temperatura pracy 5° - 50° °C L
- iczba wyjść przekaźnikowych 4
- Maks. obciążenie przekaźnika 0,5 A
- **włącznik: prawa strona**

Dane importera/producenta: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biała Droga 31, Wieprz, Polska, email: poczta@techsterowniki.pl