

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przewodowy-dwupolowy-wlacznik-swiatla-i-rolet-czarny-wsz-22ml-tech-sterowniki-p-24483.html>

Przewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet czarny WSZ-22ML Tech Sterowniki



Cena	849,00 zł
Numer katalogowy	46145
Kod producenta	WSZ-22mL

Opis produktu

Przewodowy dwupolowy włącznik światła i rolet czarny WSZ-22ML Tech Sterowniki

Model: WSZ-22mL

Przeznaczenie

Zmień tradycyjne włączniki ścienne na szklane i stylowe z serii DOUBLE by móc sterować nie tylko oświetleniem, ale także dowolnym urządzeniem podłączonym do systemu inteligentnego domu SINUM. Podwójny dwupolowy włącznik dotykowy wyposażony w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwia sterowanie oświetleniem lub innymi urządzeniami podłączonym do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji (1 przycisk wirtualny - środkowy, z możliwością zaprogramowania do sterowania dowolnym urządzeniem lub 3 obwodem świetlnym).

Dodatkowo wyposażony jest w 2 przekaźniki i 2 pola sensorowe, umożliwiające sterowanie roletami w górę i w dół podłączonymi do włącznika bezpośrednio z miejsca instalacji. Po dodaniu i zaprogramowaniu włącznika WSZ w centrali sterującej Sinum istnieje możliwość zdalnego sterowania, dodawania scen, akcji z użyciem włącznika światła i rolet. Świeci zbyt ostre słońce lub chcesz poczuć się jak w kinie by oglądać film? Teraz to proste! Połącz włącznik rolet do systemu SINUM i steruj roletami z każdego miejsca, a także wykonuj odpowiednie automatyzacje i sceny zależne od warunków oświetleniowych. Dzięki centrali Sinum możesz dowolnie konfigurować zależności według swoich potrzeb.

Łączność z centralą Sinum odbywa się przewodowo za pośrednictwem protokołu TECH SBUS.

Charakterystyka:

- komunikacja przewodowa TECH SBUS
- dotykowe klawisze
- włączanie/wyłączanie oświetlenia
- 2 przekaźniki do sterowania dwoma obwodami oświetlenia

-
- 2 przekaźniki do sterowania kierunkami podnoszenia i opuszczania rolet
 - możliwość zmiany koloru podświetlania i trybu wyświetlania
 - możliwość zmiany poziomu jasności 0-100%
 - tryb automatycznego dostosowania jasności podświetlenia do warunków oświetleniowych pomieszczenia

Specyfikacja techniczna:

- Komunikacja przewodowa TECH SBUS
- Wysokość 84,7 mm
- Szerokość 164 mm
- Głębokość 37,2 mm
- Zasilanie 24 V DC
- Pobór mocy 1 W
- Temperatura pracy 5° - 50° °C L
- liczba wyjść przekaźnikowych 4
- Maks. obciążenie przekaźnika 0,5 A
- **włącznik: lewa strona**
- **kolor: czarny**

Dane importera/producenta: TECH STEROWNIKI II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Biała Droga 31, Wieprz, Polska,
email: poczta@techsterowniki.pl