Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ropam-zasilacz-buforowy-psr-eco-2012-p-31694.html

ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

Cena	**211,56 zł**
Numer katalogowy	**14147**
Kod producenta	**PSR-ECO-2012**
Kod EAN	**5907565617597**
PIN	**Nie**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

Model: PSR-ECO-2012

Najważniejsze cechy

Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:

- Un=13,8V/DC
- Moc wyjściowa 20W,
- Wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy,
- Podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV,
- Zasilacz bezprzerwowego napięcia DC,
- Elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarciowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
- II klasa ochronności, bez obwodu PE
- Obudowa modułowa DIN 2M

Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora:

- Ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe,
- Auto-kompensacji napięcia ładowania, +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] względem temperatury 25 °C,
- Elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),
- Dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,
- Obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)

Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa:

- Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3, zasilacz typ A
- Wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
- Nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wiązka)
- Optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z indeksem 'D'

Dane importera/producenta: Ropam Elektronik sp. z o.o., Polanka 301, Myślenice, Polska, email: biuro@ropam.com.pl