

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ropam-zasilacz-buforowy-psr-eco-2012-p-31694.html>



ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

Cena	211,56 zł
Numer katalogowy	14147
Kod producenta	PSR-ECO-2012
Kod EAN	5907565617597
PIN	Nie
Napięcie zasilacza	12 V

Opis produktu

ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

Model: PSR-ECO-2012

Najważniejsze cechy

Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii:

- $U_n=13,8V/DC$
- Moc wyjściowa 20W,
- Wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy,
- Podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV,
- Zasilacz bezprzerwowego napięcia DC,
- Elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarceniowe SCP, temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
- II klasa ochronności, bez obwodu PE
- Obudowa modułowa DIN 2M

Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora:

- Ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe,
- Auto-kompensacji napięcia ładowania, $\pm 3,3 [mV/^{\circ}C/ogniwo]$ względem temperatury 25 $^{\circ}C$,
- Elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),
- Dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,
- Obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)

Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa:

-
- Konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3, zasilacz typ A
 - Wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
 - Nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wiązka)
 - Optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza

UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z indeksem 'D'

Dane importera/producenta: Ropam Elektronik sp. z o.o., Polanka 301, Myślenice, Polska, email: biuro@ropam.com.pl