Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/satel-knx-2-kanalowy-aktor-sciemniajacy-knx-dim21-p-28544.html



SATEL KNX 2-kanałowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Cena	**797,04 zł**
Numer katalogowy	**32734**
Kod producenta	**KNX-DIM21**
Kod EAN	**5905033332508**

Opis produktu

SATEL KNX 2-kanałowy aktor ściemniający KNX-DIM21

Model: KNX-DIM21

Specyfikacja

Napięcie zasilania (magistrala KNX)	20...30 [V DC]
Maksymalne obciążenie urządzenia	600 [W / VA]
Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-pojemnościowe)	20...300 [W]
Dopuszczalne obciążenie mieszane wyjścia (rezystancyjno-indukcyjne)	20...300 [VA]
Maksymalne obciążenie wyjścia (świetlówki kompaktowe)	typowo 3...60 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy HVLED)	typowo 3...60 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia [transformatory Tronic (elektroniczne)]	300 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (transformatory indukcyjne)	300 [W]
Maksymalne obciążenie wyjścia (lampy halogenowe HV)	300 [VA]
Maksymalne obciążenie wyjścia (żarówki)	300 [W]
Rodzaj styku	ε, MOSFET
Pobór mocy w trybie gotowości	0,8 [W]
Maksymalna strata mocy	4 [W]
Częstotliwość sieci	50/60 [Hz]
Napięcie znamionowe U_n	230 V AC
Wymiary obudowy	70 x 92 x 60 [mm]
Maksymalna liczba asocjacji	256
Maksymalna liczba adresów grupowych	256
Maksymalna liczba obiektów komunikacyjnych	58

Maksymalny czas reakcji na telegram	< 20 [ms]
Pobór prądu z magistrali KNX	< 10 [mA]
Maksymalny przekrój przewodu	2.5 [mm²]
Certyfikat zgodności	nr 324/15885/19
Liczba pól na szynie DIN	4
Zakres temperatur dla składowania/transportu	-25°C...+70°C
Maksymalny moment dokręcający	0.5 [N·m]
Stopień ochrony IP	IP20
Masa	160 [g]
Zakres temperatur pracy	0°C...+45°C

Dane importera/producenta: SATEL sp. z o.o., Budowlanych 66, Gdańsk, Polska, email: satel@satel.pl