

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/satel-zasilacz-buforowy-aps-612-p-31822.html>



SATEL ZASILACZ BUFOROWY APS-612

Cena	1 365,30 zł
Numer katalogowy	13232
Kod producenta	APS-612
Kod EAN	5905033332621
Krótki opis	Zasilacz buforowy 12V DC, 3 A (wyjście) + 3 A (ładowanie)

Opis produktu

SATEL ZASILACZ BUFOROWY APS-612

Model: APS-612

Najważniejsze cechy

- Zgodny z wymaganiami EN 50131-3 Grade 3
- Zgodny z wymaganiami normy bezpieczeństwa EN 60950-1
- Zgodny w zakresie poziomu przewodzonych i promieniowanych zakłóceń EMI według normy EN 55011 Class B
- Zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej sprawności z aktywnym PFC, nie wymagający transformatora sieciowego
- Łączna wydajność prądowa zasilacza 6 A: 3 A (wyjście) + 3 A (ładowanie)
- Zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciwprzeciążeniowe

Przeznaczenie

APS-612 to zaawansowany zasilacz buforowy spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 3 określone normą EN 50131-3. Jego wydajność prądowa wynosi 6 A: 3 A do zasilania urządzeń + 3 A dla ładowania akumulatora. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników pracujących na napięciu 12 V DC. Chodzi nie tylko o urządzenia występujące w systemach alarmowych, systemach kontroli dostępu czy telewizji przemysłowej. APS-612 można wykorzystać także do zasilania urządzeń medycznych lub w instalacjach automatyki przemysłowej czy w systemach infrastruktury krytycznej. Posiada on specjalne 3-pinowe złącze przeznaczone do współpracy z urządzeniami SATEL, m.in. ekspanderami wejść i wyjść czy centralami kontroli dostępu ACCO-NT.

Specyfikacja

- **Klasa środowiskowa:** II
- **Wymiary obudowy:** 78 x 122 x 84 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C

-
- **Napięcie zasilania:** 195 - 265
 - **Masa:** 525 g
 - **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ($\pm 10\%$):** 11,5 V
 - **Napięcie odcięcia akumulatora ($\pm 10\%$):** 10,5 V
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 3
 - **Sprawność energetyczna:** do 90%
 - **Obciążalność prądowa wyjść: WS, WB, WP, WT (typu OC):** 50 mA
 - **Prąd wyjściowy - zasilanie:** 3 A
 - **Prąd wyjściowy - ładowanie akumulatora (przełączalny):** 1,5 / 3 A
 - **Rzeczywiste napięcie wyjściowe:** 13,8 V DC
 - **Znamionowe napięcie wyjściowe (wg IEC 38):** 12 V DC
 - **PF (Power Factor Correction):** do 0,98
 - **Typ zasilacza (wg normy EN 50131):** A

Dane importera/producenta: SATEL sp. z o.o., Budowlanych 66, Gdańsk, Polska, email: satel@satel.pl