Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:03

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-s1201a-skm-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-31596.html



Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Cena	**1 906,50 zł**
Numer katalogowy	**15122**
Kod producenta	**S1201-SKM**
Kod EAN	**5907281202688**
Współpraca z systemami	**Praca w systemach 2-żyłowych VIDOS DUO**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**170 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**2,0Mpix**
Rodzaj montażu panelu	**Pod tynk**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**285 x 332 mm**
Ilość przewodów łączących	**2**
Wbudowana kamera	**Tak**
Dodatkowe funkcje	**Czytnik kart zblizeniowych i breloków 125kHz**

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO S1201A-SKM z wbudowanym wideodomofonem

Model: S1201-SKM

Najważniejsze cechy

- Jednowrzutowa skrzynka z wbudowanym panelem wideodomofonowym VIDOS DUO S1201
- Panel przedni wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej
- Szuflada na listy wykonana z blachy lakierowanej proszkowo
- Kąt widzenia kamery 170°
- Czytnik kart zbliżeniowych i breloków RFID w standardzie 125kHz UNIQUE

Przeznaczenie

SYSTEM VIDOS DUO Niepolaryzowane, dwużyłowe połączenie i współpraca z modułami funkcyjnymi to niezawodne i bardzo komfortowe rozwiązanie instalacyjne sprawdzające się w niemal każdych warunkach. Urządzenia odznaczają się doskonałą jakością wykonania i funkcjami zarezerwowanymi dotychczas dla produktów najwyższych serii. Gustowne wzornictwo łączy wszystkie zalety systemu DUO w jedną całość tworząc tym samym produkt najwyższej próby. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna

- **Typ skrzynki**: Przelotowa z wideodomofonem
- **Liczba wrzutów**: Jeden
- **Materiał**: Stal nierdzewna szlifowana
- **Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu**: 1
- **Typ zastosowanej kamery**: S1201 DUO
- **Szerokość szuflady**: 250 mm
- **Regulacja głębokości skrzynki**: 260-410 mm
- **Wymiary panela przedniego**: 285 x 332 mm
- **Wymiary panela tylnego**: 260 x 110 mm

Specyfikacja techniczna wbudowanego panelu

- **Kamera**: 2.0Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu**: 170°
- **Czytnik zbliżeniowy**: RFID w standardzie UNIQUE 125kHz
- **Podświetlany szyld informacyjny**: Tak, regulowana jasność podświetlenia
- **Wyjścia przekaźnikowe**: 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5)
- **Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)**: Tak
- **Funkcja zbliżania obrazu (zoom)**: Tak
- **Podświetlenie nocne LED**: Tak, (światło białe)
- **Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla**: Tak
- **Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych**: Tak
- **Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych**: Tak
- **Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych**: 12
- **Obsługa funkcji adresowanego interkomu**: Tak
- **Stopień ochrony**: IP54
- **W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID**:

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I UNIFONAMI Z SERII DUO

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl