Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/skrzynka-na-listy-vidos-duo-z-monitorem-m1021ws1201-sk-p-31227.html



Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021W/S1201-SK

Cena	**2 841,30 zł**
Numer katalogowy	**S011**
Kod producenta	**M1021W/S1201-SK**
Obsługa dodatkowych kamer CCTV	**Nie**
Typ monitora	**Głośnomówiący**
Max. Ilość monitorów	**4 szt.**
Napięcie zasilania urządzenia	**24 V**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Możliwe sterowanie bramą oraz podłączenie dodatkowych kamer analogowych CCTV za pomocą dodatkowych modułów**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**170 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**2.0Mpix**
Rodzaj montażu panelu	**Pod tynk**
Regulacja głośności wywołania	**Tak**
Rozmiar puszki pod tynk	**Brak**
Funkcja interkomu	**Tak**
Typ melodii wywołania	**20 melodii dzwonka**
Obsługa bramy wjazdowej	**Nie**
Pobór prądu (praca / czuwanie)	**Brak danych**
Możliwość rozbudowy o kolejny monitor	**Tak**
Adresowniki	**Nie**
Rodzaj domofonu	**1 - rodzinny**
Regulacja jaskrawości	**Tak**
Regulacja kontrastu	**Tak**
Wymiary kamery	**290 x 290 mm**
Sposób montażu kamery	**Pod tynk**

Materiał obudowy kamery	**stal nierdzewna szlifowana**
Obsługiwana ilość wejść	**1 szt.**
Regulacja głośności rozmowy	**Tak**
Zakres temperatury pracy	**-25°C ~ +50°C**
Natężenie zasilacza	**1.5 A**
Rodzaj ekranu	**LCD TFT**
Ilość przewodów kamera-monitor	**2 szt.**
Wymiar monitora	**226 x 132 x 18mm**
Wbudowana pamięć	**Tak**
Wbudowane gniazdo pamięci zew. SD	**Tak**
Rozdzielczość ekranu	**800 x 480**
Wielkość ekranu	**7''**

Opis produktu

Skrzynka na listy Vidos DUO z monitorem M1021W/S1201-SK

Model: M1021W/S1201-SK

Najważniejsze cechy

- Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7″
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°
- Panel przedni posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką.
- System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory z serii VIDOS DUO
- Sterowanie elektrozaczepem oraz możliwość sterowania bramą za pomocą modułu B5
- 20 melodii dzwonka
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4)
- Cyfrowa instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl