Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:42

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/skrzynka-na-listy-vidos-one-s2401-skp-z-wbudowanym-wideodomofonem-p-29310.html



Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKP z wbudowanym wideodomofonem

Cena	**2 373,90 zł**
Numer katalogowy	**29653**
Kod producenta	**S2401-SKP**
Kod EAN	**5907281202749**

Opis produktu

Skrzynka na listy VIDOS ONE S2401-SKP z wbudowanym wideodomofonem

Model: S2401-SKP

Przeznaczenie

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm.

Dane techniczne:

Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem

Liczba wrzutów – jeden

Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna szlifowana

Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo

Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1

Typ zastosowanej stacji bramowej – S2401

Szerokość szuflady – 265 mm

Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm

Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm

Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S2401:

- Jednoabonentowa stacja bramowa
- Przetwornik kamery CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920×1080
- Kąt widzenia kamery – 129°
- Kompresja wideo – H.264
- Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
- Oświetlacz podczerwieni – IR3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
- 2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz
- Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100m
- Wi-Fi 2.4G (zasięg zależny od dostępności sygnału)
- 4 wyjścia alarmowe
- Czujnik antysabotażowy
- Obsługa kart microSD do 128GB
- Obsługa zdalna przez komputer przez VIDOS ONE PC
- Obsługa mobilna przez aplikacje VIDOS ONE
- Zasilanie: DC 12V/830 mA (max) / PoE 802.3af
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK08
- Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
- Temperatura pracy: -40°C ~ 53°C

Współpracuje ze wszystkimi monitorami serii VIDOS ONE

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl