Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/stabilizator-napiecia-powerwalker-avr-3000-siv-fr-p-32337.html



STABILIZATOR NAPIĘCIA PowerWalker AVR 3000 SIV FR

Cena	**459,99 zł**
Numer katalogowy	**3776**
Kod producenta	**AVR 3000 SIV FR**
Kod EAN	**4260074977066**

Opis produktu

STABILIZATOR NAPIĘCIA PowerWalker AVR 3000 SIV FR

Model: AVR 3000 SIV FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Moc - 3000VA/2400W
- 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- Ochrona przepięciowa
- Ochrona przeciążeniowa
- Wbudowany czujnik temperatury

PRZEZNACZENIE

Regulator napięcia jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami wrażliwymi na zmiany napięcia, takimi jak: komputer domowy, monitor, drukarka atramentowa, skaner lub faks. Jest również przeznaczony do użytku z domowym sprzętem elektronicznym,takim jak telewizja, wieże stereo, odtwarzacze CD, magnetowidy i odtwarzacze DVD, urządzenia do przetwarzania danych, modemy, maszyny do pisania, kalkulatory i sprzęt telefoniczny.

CECHY

- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość ustawienia napięcia wejściowego
- możliwość ustawienia czasu opóźnienia ochrony
- Cyfrowy wyświetlacz
- 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- Zainstalowana rączka na obudowie do łatwego przenoszenia
- Wbudowany czujnik temperatury chroni przed przegrzaniem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model**: AVR 3000 SIV/FR
- **Moc**: 3000VA/2400W
- **Napięcie wejściowe**: 230VAC
- **Zakres napięcia wejściowego**: 110-280VAC lub 150-270VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej**: 50Hz lub 60Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego**: ± 10 %
- **AVR**: ± 8 %
- **Gniazda wyjściowe**: 1 gniazdo wyjściowe + zaciski złącza terminalowego
- **Zabezpieczenie przed za dużym napięciem**: Tak
- **Zabezpieczenie przed za niskim napięciem**: Tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem**: Tak
- **Zabezpieczenie przed przepięciem**: Tak
- **SygnalizacjaLED**: Tryby pracy
- **Sygnalizacja LCD**: Napięcie wejściowe oraz wyjściowe
- **Wymiary**: 233,6x134x181mm
- **Kolor**: czarny
- **Waga**: 8,56kg
- **Temperatura pracy**: 0°C –40°C
- **Wilgotność środowiska pracy**: 0-90% bez kondensacji

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de