Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:11

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-dahua-vto2211g-wp-p-30020.html



Stacja bramowa DAHUA VTO2211G-WP

Cena	**1 650,66 zł**
Numer katalogowy	**26533**
Kod producenta	**VTO2211G-WP**
Kod EAN	**6939554992254**

Opis produktu

Stacja bramowa DAHUA VTO2211G-WP

Model: VTO2211G-WP

Najważniejsze cechy

- Stacja **jednoabonentowa**
- Wbudowana kamera **2Mpix**
- **1** przycisk **wywołania**
- Czytnik kart **MIFARE 13.56MHz**
- Praca w protokołach TCP/IP oraz SIP
- Wbudowany moduł **WiFI**
- Podświetlenie **IR LED**
- Zasilanie **12V** lub **PoE**
- Montaż **natynkowy**

Dane techniczne

Liczba obsługiwanych abonentów:1

Przetwornik: 2.1 Mpx

Rozdzielczość: Strumień główny : 720p - 1280 x 720 ,

Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080 Kąt widzenia kamery:125 °

Oświetlacz IR: tak

Oświetlacz LED: nie

Czujnik PIR: nie

Wbudowany czytnik zbliżeniowy: tak

Karty kontroli dostępu - MIfare S50

Zasięg transmisji bezprzewodowej: Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n

Interfejs sieciowy:Ethernet 10 / 100 Mbps / Wi-Fi

Interfejs RS-485: tak

Wyjście wideo: nie

Metoda kompresji obrazu:H.264

Obsługiwane formaty audio:G.711, PCM

Wejścia alarmowe:1 szt

Wybrane cechy:

Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną,

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH

Detekcja ruchu,

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia,

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,

Komunikacja dwukierunkowa,

Wbudowany mikrofon,

Wbudowane głośniki,

Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy,

Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia,

Obsługa kart microSD - max. 128 GB,

Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,

Wideodomofon jest montowany natynkowo

Zasilanie: PoE (802.3af) / 12 V DC / 590 mA (max)

Pobór mocy:≤ 7 W (praca)

Obudowa: Tworzywo sztuczne

Mocowanie : Natynkowe

Kolor: Czarny + Szary

Klasa szczelności:IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem

Temperatura pracy:-30 °C ... 60 °C

Waga:0.37 kg

Wymiary:100 x 150 x 28 mm

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com