

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-dahua-vto3311q-wp-p-27921.html>



## STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 672,80 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>34174</b>         |
| Kod producenta   | <b>VTO3311Q-WP</b>   |
| Kod EAN          | <b>6923172532558</b> |

### Opis produktu

## STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Model: VTO3311Q-WP

### Najważniejsze cechy:

- Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa,
- Dwa interfejsy - Wi-fi i Ethernet, Metalowa obudowa,
- Wandaloodporność IK08,
- Kąt widzenia poziomy: 125°,
- Podświetlenie IR, tryb dzień/noc,
- Dwukierunkowe audio,
- Otwarcie za pomocą karty dostępowej, z menu ekranu VTH lub aplikacji mobilnej,
- Ochrona IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie przy montażu, szczegóły w instrukcji QSG).

### Specyfikacja

|                  |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model            | VTO3311Q-WP                                                                                                                                                                         |
| Kamera           | 1/2.8" CMOS 2-MP HD camera                                                                                                                                                          |
| Kąty widzenia    | Poziomo: 125° Pionowo: 65°                                                                                                                                                          |
| Funkcje          | WDR(120dB), DNR, ICR                                                                                                                                                                |
| Kompresja        | H.264/H.265                                                                                                                                                                         |
| Dzień/Noc        | Auto/Kolor/cz-b                                                                                                                                                                     |
| Audio            | Kompresja: G.711a; G.711u; PCM Wejścia: 1 Wyjścia: wbudowany głośnik Tryb audio: Dwukierunkowe Funkcje: Tłumienie echa, Cyfrowa redukcja szumów Szybkość transmisji: 16kHz, 16bitów |
| Tryb komunikacji | Pełny cyfrowy                                                                                                                                                                       |

---

|                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb otwarcia     | Karta, monitor wewnętrzny, aplikacja                                                                                                                                                                   |
| Czytnik           | Czytnik kart zbliżeniowychKarty Mifare 13.56Mhz                                                                                                                                                        |
| Funkcje stacji    | Automatyczne zdjęcie(karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym lub stacji zewnętrznej)Zostawianie wiadomości(karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym i stacji zewnętrznej)Web Serwer |
| Komunikacja       | 1 x RJ45 10/100MModuł WiFi 2.4GHz IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n                                                                                                                             |
| port pamięci      | Obsługa kart Micro SD do 256GB                                                                                                                                                                         |
| Porty             | 1 x RS4851 x wejście alarmowe1 x wyjście alarmowe1 x przycisk wyjścia1 x status drzwi1 x wyjście przekaźnikowe                                                                                         |
| Tamper            | Tak                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie         | 12VDC/1A, PoE                                                                                                                                                                                          |
| Pobór mocy        | Maksymalnie 6W                                                                                                                                                                                         |
| Montaż            | Natynkowy                                                                                                                                                                                              |
| Certyfikaty       | CE, FCC                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary           | 188.1 x 107.2 x 30mm                                                                                                                                                                                   |
| Stopień ochrony   | IP65, IK08                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy | -40 ~ 60 °C                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność        | 10%-90%                                                                                                                                                                                                |

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: [info@dahuatech.com](mailto:info@dahuatech.com)