

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-dahua-vto3311q-wp-p-27921.html>



STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Cena	1 672,80 zł
Numer katalogowy	34174
Kod producenta	VTO3311Q-WP
Kod EAN	6923172532558

Opis produktu

STACJA BRAMOWA DAHUA VTO3311Q-WP

Model: VTO3311Q-WP

Najważniejsze cechy:

- Stacja bramowa cztero, dwu lub jedno przyciskowa,
- Dwa interfejsy - Wi-fi i Ethernet, Metalowa obudowa,
- Wandaloodporność IK08,
- Kąt widzenia poziomy: 125°,
- Podświetlenie IR, tryb dzień/noc,
- Dwukierunkowe audio,
- Otwarcie za pomocą karty dostępowej, z menu ekranu VTH lub aplikacji mobilnej,
- Ochrona IP65 (wymagane dodatkowe uszczelnienie przy montażu, szczegóły w instrukcji QSG).

Specyfikacja

Model	VTO3311Q-WP
Kamera	1/2.8" CMOS 2-MP HD camera
Kąty widzenia	Poziomo: 125° Pionowo: 65°
Funkcje	WDR(120dB), DNR, ICR
Kompresja	H.264/H.265
Dzień/Noc	Auto/Kolor/cz-b
Audio	Kompresja: G.711a; G.711u; PCM Wejścia: 1 Wyjścia: wbudowany głośnik Tryb audio: Dwukierunkowe Funkcje: Tłumienie echa, Cyfrowa redukcja szumów Szybkość transmisji: 16kHz, 16bitów
Tryb komunikacji	Pełny cyfrowy

Tryb otwarcia	Karta, monitor wewnętrzny, aplikacja
Czytnik	Czytnik kart zbliżeniowychKarty Mifare 13.56Mhz
Funkcje stacji	Automatyczne zdjęcie(karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym lub stacji zewnętrznej)Zostawianie wiadomości(karta pamięci umieszczona w monitorze wewnętrznym i stacji zewnętrznej)Web Serwer
Komunikacja	1 x RJ45 10/100MModuł WiFi 2.4GHz IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n
port pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Porty	1 x RS4851 x wejście alarmowe1 x wyjście alarmowe1 x przycisk wyjścia1 x status drzwi1 x wyjście przekaźnikowe
Tamper	Tak
Zasilanie	12VDC/1A, PoE
Pobór mocy	Maksymalnie 6W
Montaż	Natynkowy
Certyfikaty	CE, FCC
Wymiary	188.1 x 107.2 x 30mm
Stopień ochrony	IP65, IK08
Temperatura pracy	-40 ~ 60 °C
Wilgotność	10%-90%

Dane importera/producenta: DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o., Salsy 2, Warszawa, Polska, email: info@dahuatech.com