

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1001-p-30534.html>



Stacja bramowa VIDOS DUO S1001

Cena	553,50 zł
Numer katalogowy	22671
Kod producenta	S1001
Kod EAN	5907281206488
Współpraca z systemami	Vidos DUO
Kąt widzenia kamery w poziomie	105 °
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	600TVL
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	160 x 60 x 31,5
Ilość przewodów łączących	2
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1001

Model: S1001

Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa przeznaczona do pracy w dwuprzewodowym systemie DUO.

Cechą charakterystyczną i zarazem niewątpliwą zaletą tego urządzenia są jego niewielkie wymiary co umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa (np. wąski słupek).

Obudowa ze stopu aluminium umożliwia natynkową instalację panelu.

Centralnie umieszczony podświetlany przycisk wywołania i diody sygnalizujące status połączenia sprawiają, że urządzenie jest intuicyjne w użytkowaniu.

Podświetlenie nocne LED pozwala na korzystanie z kamery w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021).

Specyfikacja

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Montaż natynkowy
- Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu **105°**
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 1A)
- Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl