Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:29

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1101a-p-31886.html



Stacja bramowa VIDOS DUO S1101A

Cena	**615,00 zł**
Numer katalogowy	**13118**
Kod producenta	**S1101A**
Kod EAN	**5907281206211**
Ilość przewodów łączących	**2 + 2**
Wbudowana kamera	**Tak**
Dodatkowe funkcje	**Wbudowany czytnik zbliżeniowy**
Współpraca z systemami	**VIDOS DUO**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**105 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**600TVL**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**176 x 90 x 27mm**

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1101A

Model: S1101A

Najważniejsze cechy

- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium.
- Montaż natynkowy.
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.

Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel wyróżnia się trwałą i estetycznie wykonaną obudową ze stopu aluminium, w którą wkomponowany został podświetlany czytnik zbliżeniowy (kolor podświetlenia – biały). Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a

dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Specyfikacja

- **Zasilanie**: 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczepu**: 12V DC max.300mA
- **Pobór mocy**: 0,8W czuwanie / 3W praca
- **Wyjścia przekaźnikowe**: 1 lub 2 z modułem B5
- **Typ kamery**: CMOS 1/2,7" fisheye
- **Rozdzielczość**: 600TVL
- **Kąt widzenia obiektywu**: 105 / w szerokości
- **Sposób montażu**: natynkowy
- **Zakres temperatur pracy**: -20 C ~ +55 C
- **Stopień ochrony**: IP54
- **Wymiary zewnętrzne**: 176 x 90 x 27mm
- **Okablowanie**: 2 żyły bez polaryzacji

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl