

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1301d-p-31887.html>



Stacja bramowa VIDOS DUO S1301D

Cena	861,00 zł
Numer katalogowy	13116
Kod producenta	S1301D
Kod EAN	5907281206297
Ilość przewodów łączących	2 + 2
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	Wbudowany zamek szyfrowy
Współpraca z systemami	VIDOS DUO
Kąt widzenia kamery w poziomie	170 °
Typ oświetlacza	Diody LED
Przetwornik obrazu kamery	2,0Mpix
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	182 x 93 x 44mm

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1301D

Model: S1301D

Najważniejsze cechy

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż natynkowy
- Kamera 2.0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.

Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Wandaloodporny panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w dotykową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Dużym udogodnieniem jest możliwość dowolnego ustawienia koloru podświetlenia klawiatury i szyldu w czasie nawiązywania

połączenia, rozmowy i otwarcia wejścia (RGB) Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

Specyfikacja

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczeu:** 12V DC max.250mA
- **Pobór mocy:** 0,96W czuwanie / 3,84W praca
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 lub 2 z modułem B5
- **Parametry sygnału wideo:** 1Vp-p 75 ohm CCIR
- **Maksymalne obciążenie styków przekaźnika:** 6A
- **Rozdzielczość:** 2.0Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu:** 170 stopni
- **Sposób montażu:** natynkowy
- **Zakres temperatur pracy:** -18° C ~ +55 C°
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary zewnętrzne:** 182 x 93 x 44mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl