

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1401d-p-31883.html>



# Stacja bramowa VIDOS DUO S1401D

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Cena                            | <b>861,00 zł</b>                |
| Numer katalogowy                | <b>13117</b>                    |
| Kod producenta                  | <b>S1401D</b>                   |
| Kod EAN                         | <b>5907281206303</b>            |
| Współpraca z systemami          | <b>VIDOS DUO</b>                |
| Kąt widzenia kamery w poziomie  | <b>170 °</b>                    |
| Typ oświetlacza                 | <b>Diody LED</b>                |
| Przetwornik obrazu kamery       | <b>2,0Mpix</b>                  |
| Rodzaj montażu panelu           | <b>Pod tynk</b>                 |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | <b>220 x 120 x 50mm</b>         |
| Ilość przewodów łączących       | <b>2 + 2</b>                    |
| Wbudowana kamera                | <b>Tak</b>                      |
| Dodatkowe funkcje               | <b>Wbudowany zamek szyfrowy</b> |

## Opis produktu

## Stacja bramowa VIDOS DUO S1401D

Model: S1401D

### Najważniejsze cechy

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera 2,0Mpix , kąt widzenia obiektywu 170°
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.

### Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu. Przedni panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w dotykową, podświetlaną klawiaturę numeryczną. Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia. Dużym udogodnieniem jest możliwość dowolnego ustawienia koloru podświetlenia klawiatury i szyldu w czasie nawiązywania

---

połączenia, rozmowy i otwarcia wejścia (RGB) Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.

## Specyfikacja

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Zasilanie elektrozaczeu:** 12V DC max.250mA
- **Pobór mocy:** 0,96W czuwanie / 3,84W praca
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 1 lub 2 z modułem B5
- **Parametry sygnału wideo:** 1Vp-p 75 ohm CCIR
- **Maksymalne obciążenie styków przekaźnika:** 6A
- **Rozdzielczość:** 2,0Mpix
- **Kąt widzenia obiektywu:** 170 stopni
- **Sposób montażu:** podtynkowy
- **Zakres temperatur pracy:** -18° C ~ +55 C°
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Wymiary zewnętrzne:** 220 x 120 x 50mm

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)