Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1411d-p-30532.html



Stacja bramowa VIDOS DUO S1411D

Cena	**922,50 zł**
Numer katalogowy	**22674**
Kod producenta	**S1411D**
Kod EAN	**5907281206471**
Ilość przewodów łączących	**2**
Wbudowana kamera	**Tak**
Dodatkowe funkcje	**Wyjście do podłaczenia czujnika detekcji ruchu (PIR)**
Współpraca z systemami	**Vidos DUO**
Kąt widzenia kamery w poziomie	**170 °**
Typ oświetlacza	**Diody LED**
Przetwornik obrazu kamery	**2.0 Mpix**
Rodzaj montażu panelu	**Pod tynk**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**220 x 120 x 50**

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS DUO S1411D

Model: S1411D

Przeznaczenie

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą kodu.

Przedni panel wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wyposażony został w metalową, podświetlaną klawiaturę numeryczną.

Klawiatura pełni funkcję terminala wejściowego oraz panelu do programowania urządzenia.

Stacja bramowa S1411D jest wyposażona w kamerę z szerokokątnym obiektem umożliwiającym obserwację w zakresie 170° w szerokości. Pozwala to na komfortowe użytkowanie w miejscach gdzie wysokość montażu jest mocno ograniczona.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021).

Panel posiada możliwość sterowania dwoma przekaźnikami (drugi przekaźnik z modułem B5).

Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13. Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.

Specyfikacja

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Montaż podtynkowy
- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170**°
- Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia – biały)
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu (maks 300mA / 6A)
- Wyjście do podłaczenia czujnika detekcji ruchu (PIR)
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Komunikaty głosowe w języku poslkim i angielskim.
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 220 x 120 x 50mm
- Wymiary puszki: 208 x 103 x 42
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl