

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2101-p-30385.html>

Stacja bramowa VIDOS ONE S2101

Cena	958,00 zł
Numer katalogowy	23734
Kod producenta	S2101
Kod EAN	5907281207409
Ilość przewodów łączących	8
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	Komunikaty głosowe w języku Polskim
Współpraca z systemami	VIDOS ONE
Kąt widzenia kamery w poziomie	180 °
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Rodzaj montażu panelu	Na tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	107×117×46mm

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS ONE S2101

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
- **Obiektyw fisheye** (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
- **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- **Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED** (kolor podświetlenia – biały)
- **Komunikaty głosowe w języku polskim**
- **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
- **Wejścia alarmowe:** 4x
- **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
- **Programowanie podstawowe:** z monitora
- **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
- **Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi** – VIDOS ONE
- **Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN**
- **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
- **Pobór mocy:** ≤10 W
- **Klasa szczelności :** IP65
- **Klasa odporności:** IK07
- **Montaż** natynkowy
- **Wymiary:** 107×117×37 mm (z obiektywem 46mm)
- Model: S2101
- Rodzaj montażu panelu: Na tynk

-
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
 - Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 180 °
 - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 107×117×46mm
 - Współpraca z systemami: VIDOS ONE
 - Dodatkowe funkcje: Komunikaty głosowe w języku Polskim
 - Wbudowana kamera: Tak
 - Ilość przewodów łączących: 8

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl