

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2201-p-30384.html>



Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

Cena	800,00 zł
Numer katalogowy	23735
Kod producenta	S2201
Kod EAN	5907281207201
Ilość przewodów łączących	8
Wbudowana kamera	Tak
Dodatkowe funkcje	Komunikaty głosowe w języku Polskim
Współpraca z systemami	VIDOS ONE
Kąt widzenia kamery w poziomie	180 °
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Przetwornik obrazu kamery	2,0 Mpix
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	124×134×57,9mm

Opis produktu

Stacja bramowa VIDOS ONE S2201

- **Przetwornik obrazu:** 2Mpx CMOS
 - **Obiektyw fisheye** (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
 - **Rozdzielczość kamery:** 1920×1080 (1080p)
 - **Podświetlenie nocne:** diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
 - **Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED** (kolor podświetlenia – biały)
 - **Komunikaty głosowe w języku polskim.**
 - **Wyjścia przekaźnikowe:** 2x NC/NO (30V, 1A)
 - **Wejścia alarmowe:** 4x
 - **Funkcje:** BLC, DNR, WDR
 - **Programowanie podstawowe:** z monitora
 - **Programowanie zaawansowane:** Program Vidos ONE PC
 - **Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi** – VIDOS ONE
 - **Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN**
 - **Zasilanie:** DC 12V / PoE 802.3af
 - **Pobór mocy:** ≤10 W
 - **Klasa szczelności :** IP65
 - **Klasa odporności:** IK07
 - **Montaż** podtynkowy
 - **Wymiary:** 124×134×57,9 mm (głębokość z puszką)
-
- Model: S2201
 - Rodzaj montażu panelu: Pod tynk

-
- Przetwornik obrazu kamery: 2,0 Mpix
 - Typ oświetlacza: Diody podczerwień (IR)
 - Kąt widzenia kamery w poziomie: 180 °
 - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 124×134×57,9mm
 - Współpraca z systemami: VIDOS ONE
 - Dodatkowe funkcje: Komunikaty głosowe w języku Polskim
 - Wbudowana kamera: Tak
 - Ilość przewodów łączących: 8

Dane importera/producenta: Vidos sp. z o.o., Sokołowska 44, Sokołów, Polska, email: biuro@vidos.pl