Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:56

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/szlifierka-katowa-metabo-w-11-125-quick-1100w-603623000-p-24688.html



Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 Quick 1100W (603623000)

Cena	**639,00 zł**
Numer katalogowy	**46748**
Kod producenta	**603623000**
Kod EAN	**4061792176300**
Uwagi do gwarancji	**36 miesięcy gwarancji po rejestracji na stronie producenta**

Opis produktu

Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 Quick 1100W (603623000)

Model: 603623000

Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 125mm 1100W - najważniejsze cechy:

- **Komfort pracy większy, niż kiedykolwiek wcześniej:** kompaktowa szlifierka kątowa z najmniejszym obwodem rękojeści w swojej klasie mocy
- **Dłuższa żywotność, większa siła:** silnik **Metabo Marathon** z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
- **System Metabo M-Quic**k umożliwiający szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk
- **Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi**, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
- **Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic:** w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
- **Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przerwie w dopływie prądu**
- **Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90°** dla osób leworęcznych lub do cięcia
- **Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia**

Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 125mm 1100W - przeznaczenie i zastosowanie narzędzia:

- **Cięcie:** szlifierka kątowa jest wykorzystywana głównie do cięcia różnych materiałów, takich jak metal, kamień, cegły czy ceramika. Jest skutecznym narzędziem do precyzyjnego przycinania rur, blach, profili metalowych i innych elementów.
- **Szlifowanie:** szlifierka kątowa służy do szybkiego usuwania nadmiaru materiału, np. rdzy, farby, czy gruzu lub innych zanieczyszczeń. Umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni na różnych materiałach, takich jak metal, drewno, czy beton.
- **Polerowanie:** szlifierki kątowe wyposażone w specjalne nasadki i tarcze mogą być stosowane do polerowania

powierzchni, nadając im połysk lub gładkość.
- **Przygotowanie powierzchni:** przed malowaniem, klejeniem lub innymi pracami konserwacyjnymi lub renowacyjnymi, szlifierka kątowa może być używana do przygotowania powierzchni poprzez usunięcie starej farby, rdzy lub innych substancji.
- **Obróbka kamienia:** w przypadku kamienia, szlifierka kątowa może być stosowana do cięcia, szlifowania i formowania różnych materiałów, takich jak granit lub marmur.
- **Prace konstrukcyjne i naprawcze:** wykorzystywana jest do różnych prac konstrukcyjnych, takich jak cięcie i szlifowanie metalowych elementów w budownictwie lub przemyśle.
- **Prace mechaniczne:** w warsztatach samochodowych czy stoczniach, szlifierka kątowa jest używana do cięcia, szlifowania lub obróbki różnych elementów mechanicznych.
- **Usuwanie spoin:** w przypadku prac spawalniczych, szlifierka kątowa może być używana do usuwania nadmiaru spoin lub do wykończenia spoiny.
- **Prace remontowe w domu:** w codziennych pracach remontowych czy majsterkowaniu w domu, szlifierka kątowa może być nieocenionym narzędziem do różnorodnych zadań, takich jak cięcie, szlifowanie czy polerowanie.

Szlifierka kątowa Metabo W 11-125 125mm 1100W - specyfikacja i dane techniczne:

- **Średnica tarczy:** 125 mm
- **Moc znamionowa:** 1100 W
- **Moc oddawana:** 700 W
- **Prędkość obrotowa na biegu jałowym:** 11000 /min
- **Prędkość obrotowa pod obciążeniem:** 7500 /min
- **Moment obrotowy:** 3.2 Nm
- **Gwint wrzeciona:** M 14
- **Obwód uchwytu:** 193 mm
- **Ciężar bez kabla:** 2.3 kg
- **Długość kabla:** 4 m
- **Wibracje - szlifowanie powierzchni:** 5.8 m/s²
- **Współczynnik niepewności pomiarowej K:** 1.5 m/s²
- **Szlifowanie arkuszem szlifierskim:** 2.6 m/s²
- **Poziom ciśnienia dźwięku:** 93 dB(A)
- **Poziom mocy akustycznej (LwA):** 104 dB(A)
- **Współczynnik niepewności pomiarowej K:** 3 dB(A)