Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:10

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-dla-graczy-powerwalker-vi-1000-gxb-fr-p-28385.html



UPS DLA GRACZY PowerWalker VI 1000 GXB FR

Cena	**1 175,03 zł**
Numer katalogowy	**33372**
Kod producenta	**VI 1000 GXB FR**
Kod EAN	**4260074982756**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**9Ah**
Czas przełączania	**6-10ms**
Zimny start	**Nie**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS DLA GRACZY PowerWalker VI 1000 GXB FR

Model: VI 1000 GXB FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 600W
- Bateria 1x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Poznaj nową serię gamingowych UPS-ów marki PowerWalker, które sprawią że już nigdy nie będziesz musiał przerywać rozgrywki z powodu nagłej utraty zasilania!

Odłączany ekran poza typowymi dla UPS-a danymi diagnostycznymi pozwoli także monitorować temperaturę, taktowanie procesora, lub procent użycia zasobów.

Nowoczesny design z pełnym **podświetleniem RGB** i różnymi efektami idealnie wpasuje się w pokój każdego gracza, a wysokiej klasy podzespoły zapewnią idealne napięcie podłączonym urządzeniom.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.6
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	2.18 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Napięcie baterii	44693.083333333336
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	6 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	308 mm
Szerokość	99 mm
Wysokość	280 mm
Waga	9.2 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de