

Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 16:01

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-dla-graczy-powerwalker-vi-1500-gxb-fr-p-28384.html>



## UPS DLA GRACZY PowerWalker VI 1500 GXB FR

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Cena                  | <b>1 492,24 zł</b>     |
| Numer katalogowy      | <b>33373</b>           |
| Kod producenta        | <b>VI 1500 GXB FR</b>  |
| Kod EAN               | <b>4260074982763</b>   |
| Czas przełączania     | <b>6-10ms</b>          |
| Zimny start           | <b>Nie</b>             |
| Moc rzeczywista       | <b>900 W</b>           |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b> |
| Moc pozorna           | <b>1500 VA</b>         |
| Rodzaj obudowy        | <b>Tower</b>           |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>             |
| Postać fali           | <b>Sinus</b>           |
| Ilość baterii         | <b>2 szt.</b>          |
| Typ baterii           | <b>9Ah</b>             |

### Opis produktu

## UPS DLA GRACZY PowerWalker VI 1500 GXB FR

Model: VI 1500 GXB FR

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1500VA
- Moc czynna 900W
- Bateria 2x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

### PRZEZNACZENIE

---

Poznaj nową serię gamingowych UPS-ów marki PowerWalker, które sprawią że już nigdy nie będziesz musiał przerywać rozgrywki z powodu nagłej utraty zasilania!

**Odłączany ekran** poza typowymi dla UPS-a danymi diagnostycznymi pozwoli także monitorować temperaturę, taktowanie procesora, lub procent użycia zasobów.

Nowoczesny design z pełnym **podświetleniem RGB** i różnymi efektami idealnie wpasuje się w pokój każdego gracza, a wysokiej klasy podzespoły zapewnią idealne napięcie podłączonym urządzeniom.

## DANE TECHNICZNE:

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Technologia wykonania                  | VI                                |
| Moc                                    | 900 W                             |
| Moc pozorna                            | 1500 VA                           |
| PowerFactor                            | 0.6                               |
| Typ obudowy                            | Tower                             |
| Liczba gniazd                          | 4                                 |
| Typ gniazda                            | Typ E                             |
| Liczba baterii                         | 2                                 |
| Gniazdo rozszerzeń                     | Nie                               |
| Złącza                                 | RJ-45USB Typ-B                    |
| Złącze modułu baterijnego              | Nie                               |
| Pojemność baterii                      | 9 Ah                              |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu  | 10 min                            |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.5 min                           |
| Czas ładowania baterii                 | 8 h                               |
| Napięcie wejściowe                     | 230 V                             |
| Zakres napięcia wejściowego            | 162 - 290 V                       |
| Zakres częstotliwości wejściowej       | 50 - 60 Hz                        |
| Regulacja częstotliwości wejściowej    | +/-1 Hz                           |
| Napięcie wyjściowe                     | 230 V                             |
| Napięcie baterii                       | 12V                               |
| Regulacja napięcia wyjściowego         | +/- 10 %                          |
| Maksymalny czas przełączania           | 10 ms                             |
| Czas transferu                         | 6 - 10 ms                         |
| Sygnalizacja pracy                     | LCD                               |
| Zabezpieczenia                         | Przeciążeniowe Przeciwpzepięciowe |
| Poziom hałasu                          | 40 dB                             |
| Kolor                                  | Czarny                            |
| Oprogramowanie                         | ViewPower                         |
| Obsługiwane systemy operacyjne         | Windows 10Windows 7Windows 8      |
| Zalecana temperatura otoczenia         | 0 - 40 °C                         |
| Zalecana wilgotność otoczenia          | 0 - 90 %                          |
| Długość                                | 430 mm                            |
| Szerokość                              | 99 mm                             |
| Wysokość                               | 280 mm                            |
| Waga                                   | 13.8 kg                           |

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: [info@bluewalker.de](mailto:info@bluewalker.de)