Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:30

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-650va-line-interactive-v2-p-24035.html




# UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 650VA LINE-INTERACTIVE V2

| | |
|---|---|
| Cena | **189,99 zł** |
| Numer katalogowy | **47143** |
| Kod producenta | **H/650E/LED/V2** |
| Kod EAN | **5901969443486** |
| Czas przełączania | **2-6ms** |
| Zimny start | **Tak** |
| Moc rzeczywista | **390 W** |
| Architektura UPS | **Line-Interactiv** |
| Moc pozorna | **650 VA** |
| Rodzaj obudowy | **Tower** |
| Liczba faz na wejściu | **1/1** |
| Postać fali | **Sinus modyfikowany** |
| Ilość baterii | **1 szt.** |
| Typ baterii | **12V/7Ah** |

## Opis produktu

### UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 650VA LINE-INTERACTIVE V2

Model: H/650E/LED/V2

**UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 650VA LINE-INTERACTIVE V2 - SPECYFIKACJA:**

| | |
|---|---|
| Topologia UPS | Line-interactive (VI) |
| Moc | 390 W |
| Moc pozorna | 650 VA |
| PowerFactor | 0.6 |
| Sprawność urządzenia | 0.96 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Liczba gniazd | 2 |
| Typ gniazda | Typ E |
| Liczba baterii | 1 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 0 |
| Złącza | RJ-11 |

| | |
|---|---|
| | RJ-45 |
| | USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Rodzaj baterii | Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Napięcie szeregu baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 6 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 6.25 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.15 min |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 145 - 290 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 45 - 65 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-5 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 - 255 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 6 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe |
| | Przeciwzwarciowe |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne | FreeBSD |
| | Linux |
| | Windows 10 |
| | Windows 11 |
| | Windows 7 |
| | Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 10 - 90 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Długość | 283 mm |
| Szerokość | 95 mm |
| Wysokość | 140 mm |
| Waga | 4.2 kg |
| Waga baterii | 2.05 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl