

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-850va-line-interactive-schuko-v2-p-21610.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE- INTERACTIVE SCHUKO V2

Cena	219,99 zł
Numer katalogowy	47167
Kod producenta	H/850F/LED/V2
Moc pozorna	850 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12V/9Ah
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	480 W
Architektura UPS	Line-Interactiv

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Model: H/850F/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 850VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	480 W
Moc pozorna	850 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Schuko
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11 RJ-45

Złącze modułu bateryjnego	USB 2.0 Typ-B
Pojemność baterii	Nie
Rodzaj baterii	9 Ah
Napięcie baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas ładowania baterii	12 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 h
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.4 min
Napięcie wejściowe	0.15 min
Zakres napięcia wejściowego	230 V
Zakres częstotliwości wejściowej	145 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Napięcie wyjściowe	+/-5 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	230 V
Częstotliwość wyjściowa	195 - 255 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	50 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	Tak
Postać fali (podczas pracy na baterii)	+/- 1 %
Czas transferu	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	2 - 6 ms
Funkcje	6 ms
Sygnalizacja pracy	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Alarmy dźwiękowe	Dioda LED
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Tak
	Przeciążeniowe
	Przeciwzwarceniowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD
	Linux
	Windows 10
	Windows 11
	Windows 7
	Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.85 kg
Waga baterii	2.35 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl