

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-lite-650va-line-interactive-schuko-v2-p-21603.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Cena	199,99 zł
Numer katalogowy	47168
Kod producenta	HL/650F/LED/V2
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	390 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	650 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12V/7Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Model: HL/650F/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	390 W
Moc pozorna	650 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Schuko
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie

Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11 RJ-45 USB 2.0 Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6.25 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.15 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	145 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-5 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	195 - 255 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwzwarciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD Linux Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.2 kg
Waga baterii	2.05 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl