

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-lite-650va-line-interactive-v2-p-21604.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE V2

Cena	174,99 zł
Numer katalogowy	47154
Kod producenta	HL/650E/LED/V2
Kod EAN	5901969443448
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	390 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	650 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12V/7Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE V2

Model: HL/650E/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 650VA LINE-INTERACTIVE V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	390 W
Moc pozorna	650 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11

Złącze modułu baterijnego	RJ-45
Pojemność baterii	USB 2.0 Typ-B
Rodzaj baterii	Nie
Napięcie baterii	7 Ah
Napięcie szeregu baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Czas ładowania baterii	12 V
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	12 V
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	6 h
Napięcie wejściowe	6.25 min
Zakres napięcia wejściowego	0.15 min
Zakres częstotliwości wejściowej	230 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	145 - 290 V
Napięcie wyjściowe	45 - 65 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	+/- 5 Hz
Częstotliwość wyjściowa	230 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	195 - 255 V
Regulacja napięcia wyjściowego	50 Hz
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Tak
Czas transferu	+/- 1 %
Maksymalny czas przełączania	Modyfikowana sinusoida
Funkcje	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	6 ms
Alarmy dźwiękowe	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zimny start	Dioda LED
Zabezpieczenia	Tak
	Tak
	Przeciążeniowe
	Przeciwzwarceniowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD
	Linux
	Windows 10
	Windows 11
	Windows 7
	Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.2 kg
Waga baterii	2.05 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl