Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:32

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-lite-850va-line-interactive-v2-p-21608.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE V2

Cena	**219,99 zł**
Numer katalogowy	**47156**
Kod producenta	**HL/850E/LED/V2**
Kod EAN	**5901969443462**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**480 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**850 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE V2

Model: HL/850E/LED/V2

UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE V2 - SPECYFIKACJA:

Topologia UPS	Line-interactive (VI)
Moc	480 W
Moc pozorna	850 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Złącza	RJ-11

	RJ-45
	USB 2.0 Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	3.4 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.15 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	145 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 65 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-5 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	195 - 255 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe
	Przeciwzwarciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD
	Linux
	Windows 10
	Windows 11
	Windows 7
	Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	10 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Długość	283 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	140 mm
Waga	4.85 kg
Waga baterii	2.35 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl